

SCHEPPACH

Abricht- + Dickenhobel HMS2000



Typ		HMS2000
Abrichtbreite	mm	204
Durchlaß Breite / Höhe	mm	204/120
Spanabnahme	mm	2
Abrichttischgröße	mm	737x210
Dickentischgröße	mm	430x200
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	0,5
Aufnahmeleistung	kW	1,25
Drehzahl	U/min	8000
Absaugstutzen Ø	mm	63
Abmessungen L/B/H	mm	770/420/450
Gewicht ca.	kg	25
Preis		359,00 €

Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine; Schwenkbarer Abrichtanschlag aus Aluminium; Plangenaue Abrichttische aus Guß; Ideal für den mobilen Einsatz: klein, handlich und leicht;

Lieferumfang HS-Hobelmesser; Späneabsaughaube für Abricht- und Dickenhobeln mit integriertem Microschalter; Groß dimensionierter, verstell- und neigbarer Aluminium Abrichtanschlag; Prüfzeichen CE.

SCHEPPACH

Abricht- + Dickenhobel HMS1080



Typ		HMS1080
Abrichtbreite	mm	254
Durchlaß B x H	mm	254 x 6-120
Spanabnahme	mm	2
Abrichttischgröße	mm	920x264
Dickentischgröße	mm	380x254
Drehzahl	U/min	8500
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,5 / 230V
Maße LxBxH	mm	1030x510x430
Gewicht ca.	kg	30
Preis		549,00 €

Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für die kleine Werkstatt; Kraftvoller Motor für vielseitiges Arbeiten; Kompaktes Tisch-Modell; Zwei HS-Hobelmesser für leichtgängiges, präzises Hobeln; Einfache Höhenverstellung über Drehknopf.

Lieferumfang Abrichtanschlag verstellbar; Hobelmesserabdeckung; Auswurf-+Absaughaube für Abricht-+Dickentisch; HS-Hobelmesser.

BERNARDO

Abricht- + Dickenhobel PT305



Typ		PT305
Abrichtbreite	mm	305
Abricht-Tischlänge	mm	1075
Drehzahl	U/min	9500
Hobelmesser	St.	2
Wellen - ø	mm	51
Abrichtanschlag	mm	640x125
Spanabnahme	mm	2 / 1
Dickenhobelbreite	mm	300
Dickentischlänge	mm	500
Durchlaß Höhe	mm	5-150
Vorschub	m/min	7
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,5 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	1125x560x575
Gewicht ca.	kg	46
Preis		889,00 €

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT305 ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell ideal für den Hobbybastler. Minimierte Lärmbelastung durch beidseitige Tischlippen; Schnelle und einfache Einstellung der Spanabnahme; Stabiler Abrichtanschlag, 90°-45° schwenkbar; Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis; Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser; Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit; Durchzugsstarker Antriebsmotor; Kombinierte Absaughaube, verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln; Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln.

Lieferumfang HSS-Hobelmesser; Hobelmessereinstelllehre; Schiebstock; Kombi-Absaughaube.

BERNARDO

Abricht- + Dickenhobel PT260



Typ		PT260
Abrichtbreite	mm	260
Abricht-Tischlänge	mm	1050
Drehzahl	U/min	6700
Hobelmesser	Stück	2
Wellen - ø	mm	55
Abrichtanschlag	mm	610x110
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	250
Dickentischlänge	mm	480
Durchlaß Höhe	mm	5-150
Spanabnahme	mm	2,0
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8,0
Absaugstutzen Ø	mm	80
Aufnahmeleistung	kW	2,2 / 230+400V
Abmessungen LxBxH	mm	1050x650x1050
Gewicht ca.	kg	75
Preis 230V		1189,00 €
Preis 400V		1189,00 €



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 260 bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Hobelmessereinstelllehre, ...) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker. Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen; Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...; Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung; Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme; Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis; Absaughaube (ø 80 mm) wahlweise zum Abricht- oder Dickenhobeln verwendbar; Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualität; Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub; Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar; Serienmäßig mit Hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser; Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar.

Lieferumfang

Hobelmesser in HSS-Qualität; Hobelmesser-Einstelllehre; integrierte Absaugung; Spänesack; Schiebstock.

METABO

Abricht- + Dickenhobel HC260C



Typ		HC260C
Abrichttischgröße	mm	1040x260
Dickentischgröße	mm	400x260
Abrichtbreite	mm	260
Spanabnahme	mm	0 - 3
Durchlaß Breite / Höhe	mm	260 / 160
Messerwelle Ø	mm	63
Drehzahl	U/min	6500
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5
Absaugstutzen Ø	mm	100
Motor 230V / 400V	kW	2,2 / 2,8
Maße LxBxH	mm	1110x620x960
Gewicht ca.	kg	71
Preis 230V -2.2WNB		1479,00 €
Preis 400V -2.8DNB		1559,00 €

Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel; Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub; Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss; Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel; Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten; Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°; Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild; Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust; Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.

Lieferumfang 2 eingebaute Einwegmesser; kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag; Spanauswurfhaube; Schiebstock; Absaugstutzen; Transporträder.

BERNARDO

Abricht- + Dickenhobel ADM260



Typ		ADM260
Abrichtbreite	mm	250
Abricht-Tischlänge	mm	1080
Drehzahl	U/min	3750
Hobelmesser	Stück	3
Wellen - ø	mm	75
Abrichtanschlag	mm	700x145
Spanabnahme	mm	5
Dickenhobelbreite	mm	250
Dickentischlänge	mm	600
Durchlaß Höhe	mm	5-190
Spanabnahme	mm	1,8
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8,0
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,8 / 400V
Abmessungen LxBxH	mm	1080x530x820
Gewicht ca.	kg	160
Preis		1549,00 €

Die leistungsstarke und solide Abricht- und Dickenhobelmaschine ADM 260 ist im Heimwerkerbereich tausendfach bewährt. Der Dickentisch mit mittlerer Zentralführung sowie die verwindungsfreien Abrichttische gewährleisten ein plangenaues Hobeln. Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse; Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln; Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm; Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischklippen; Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität; Dickentisch auf mittlerer Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln; Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar; Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss; Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten; Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar.

Lieferumfang Hobelmesser in HSS-Qualität; Schalter-Stecker-Kombination; Schiebstock.

BERNARDO

Abricht- + Dickenhobel AD260S



Typ		AD260S
Abrichtbreite	mm	250
Abricht-Tischlänge	mm	1090
Drehzahl	U/min	4000
Messer Platten	St	24
Wellen - ø	mm	75
Abrichtanschlag	mm	715x130
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	250
Dickentischlänge	mm	600
Durchlaß Höhe	mm	3-220
Geschwindigkeit	m/min	4,8
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,8 / 400V
Maße ca. LxBxH	mm	1150x800x1000
Gewicht ca.	kg	173
Preis		1899,00 €

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine. Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendepplatten); Vorteil der HM-Wendepplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden; Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich; Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart; Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort; Der Dickentischvorschub kann beim Abricht Hobeln ausgeschaltet werden; Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar; Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln; Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Lieferumfang Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendepplatten; Ersatz-HM-Wendepplatten (5 Stk.); Schiebstock.

SCHEPPACH

Abricht-+Dickenhobel HMS260ci



Typ		HMS260ci
Maße ca. LxBxH	mm	1160x700x960
Abrichttischgröße	mm	1040x310
Dickentischgröße	mm	430x250
Tischhöhe	mm	820
Schnittleistung Abrichte	mm	260x3
Schnittleistung Dicken	mm	250x210x5
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5
Aufnahmeleistung 230V	kW	2,35
Drehzahl	U/min	2800
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	135
Preis		1999,00 €

Ein voll mobiles und vollwertiges Solo-Gerät – die Hobelmaschine hms2600ci. Mit der hms2600ci richten Sie sich, wann und wo immer Sie wollen, Ihre Profi-Hobelwerkstatt ein: die Maschine steht auf einem serienmäßig stabilen und verwindungssteifen Stahlgestell, das hohe Standsicherheit und präzises, vibrationsfreies Arbeiten gewährleistet. Die Dickentischverstellung erfolgt mit dem groß dimensionierten Handrad und ist mittels Skala zehntelmillimetergenau einzustellen. Das Vorschubgetriebe zieht das Werkstück problemlos mit 2 gummierten Vorschubwalzen auch bei maximaler Spandicke ein. Den Abrichtanschlag können Sie über die ganze Hobelbreite verstellen und bis zu 45° neigen. Das Umstellen von Abricht- und Dickenhobeln geht schnell und ohne Werkzeuge von der Hand.

Lieferumfang Hobelmaschine mit groß dimensioniertem, verstell- und neigbarem Aluminium-Abrichtanschlag; Phasenwender.

BERNARDO



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine. Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) und 20-fache Schneidenstandzeit (4-fach HM-Wendeplatten) durch Spiralmesserwelle; Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht werden; Abrichtische Klappen zur Rückseite auf (platzsparende Aufstellung); HM-Schneiden für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen; umklappbare Auswurfhaube; Digitalanzeige am Handrad mit 1/10mm Teilung für exakte Dickentischverstellung; Durchzugsstarker Antriebsmotor; Eloxiertes Alu-Anschlag, 90°-45° schwenkbar; Einfache Einstellung der Spanabnahme; Gleichzeitiges Aufklappen der Abrichtische für sekundenschnelles Umrüsten vom Abrichten zum Dickenhobeln; Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Lieferumfang Spiralmesser-Hobelwelle mit 30x HM-Wendeplatten; Ersatz-HM-Wendeplatten (5Stk.); Digitalanzeige für Dickentisch; Schiebestock.

Typ		FS310P
Abrichtbreite	mm	310
Abricht-Tischlänge	mm	1400
Drehzahl	U/min	4500
Hobelmesser	St.	30
Wellen - ø	mm	75
Abrichtanschlag	mm	1120x150
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	305
Dickentischlänge	mm	600
Durchlaß Höhe	mm	5-240
Geschwindigkeit	m/min	5,4
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,2 / 230+400V
Maße ca. LxBxH	mm	1400x900x980
Gewicht ca.	kg	205
		Preis 230V
		2379,00 €
		Preis 400V
		2379,00 €

BERNARDO



Abricht- + Dickenhobel ADM300

Typ		ADM300
Abrichtbreite	mm	305
Abrichttisch Länge	mm	1510
Drehzahl	U/min	5500
Hobelmesser	Stück	4
Wellen - ø	mm	78
Abrichtanschlag	mm	1105x155
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	300
Dickentischlänge	mm	585
Durchlaß Höhe	mm	3-220
Vorschub	m/min	6,6
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,2 / 400V
Maße LxBxH	mm	1700x790x1080
Gewicht ca.	kg	280
		Preis
		2559,00 €

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei dieser Maschine selbstverständlich. Aufklappbare Abrichtische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln; Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100mm; Beide Abrichtische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen; Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität; Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub; Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung; Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden; Serienmäßig mit hobelmessereinstellehre für optimales Einstellen der Hobelmesser; Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven.

Lieferumfang Hobelmesser in HSS-Qualität; Hobelmessereinstellehre; Integriertes Fahrwerk; Schiebestock.

SCHEPPACH

Kombi- Abricht- + Dickenhobel HMC2600



Typ		HMC2600
Maße ca. LxBxH	mm	1115x765x926
Abrichttischgröße	mm	1040x310
Dickentischgröße	mm	590x250
Tischhöhe	mm	820
Schnittleistung Abrichte	mm	260x3
Schnittleistung Dicken	mm	250x210x3
Drehzahl Hobel	U/min	6500
Drehzahl Anbaugeräte	U/min	3000 / 6500
Geschwindigkeit	m/min	5
Aufnahmeleistung	kW	2,8 / 230V
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	110
Preis		2739,00 €

Klappbarer Abrichttisch aus vernickeltem Stahl, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, getrennter Riemenantrieb für Hobelwelle und Anbaugerät, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, Auswurfhaube, Absaugstutzen für Abricht und Dickenhobeln, Motorschutz, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslösung. - **Made in Germany** -

Lieferumfang Hobelmaschine mit verstell- und neigbarem Aluminium-Abrichtanschlag.

BERNARDO

Abricht- + Dickenhobel ADM300V



Typ		ADM300V
Abrichtbreite	mm	305
Abrichttisch Länge	mm	1510
Drehzahl	U/min	5500
Hobelmesser	Stück	4
Wellen - ø	mm	78
Abrichtanschlag	mm	1105x155
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	300
Dickentischlänge	mm	585
Durchlaß Höhe	mm	3-220
Vorschub	m/min	1 - 10
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,2 / 400V
Maße LxBxH	mm	1700x790x1080
Gewicht ca.	kg	280
Preis		2819,00 €



Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich. Zusätzlich verfügt dieses Modell über eine stufenlose Vorschubgeschwindigkeit, ideal zum Anpassen an das jeweilige Werkstück. Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln; Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube; Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischclippen; Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität; Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub; Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung; Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden; Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit (1 - 10 m/min); Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser; Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven.

Lieferumfang HSS-Hobelmesser; Einstelllehre; stufenloser Vorschub; Fahrwerk; Digitalanzeige für Dickentisch; Schiebstock.

BERNARDO

Abricht- + Dickenhobel AD310S



Typ		AD310S
Abrichtbreite	mm	310
Abrichttisch Länge	mm	1610
Drehzahl	U/min	4300
Hobelmesser	Stück	52
Wellen - ø	mm	95
Abrichtanschlag	mm	1100x150
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	310
Dickentischlänge	mm	750
Durchlaß Höhe	mm	5-225
Vorschub	m/min	6
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,2 / 400V
Maße LxBxH	mm	1610x900x1150
Gewicht ca.	kg	295
Preis		3619,00 €



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln durch das duale Aufklappsysteem der Abrichttische sowie die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse sind ein weiteres Plus dieser Maschine. Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Standzeit (durch 4-fach HM-Wendeplatten); Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden; Abrichttische Klappen zur Rückseite der Maschine, dadurch platzsparende Aufstellung möglich; Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube; Hartmetallschneiden sorgen für aussrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart; harteloxierter Alu-Abrichtanschlag, 90°-45° schwenkbar; Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln; beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguß; zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Lieferumfang Spiral-Hobelmesserwelle mit HM-Wendeplatten; 5x Ersatzmesser; Schiebstock.

BERNARDO

Abricht- + Dickenhobel PT410



Typ		PT410
Abrichtbreite	mm	410
Abricht-Tischlänge	mm	1600
Drehzahl	U/min	4000
Hobelmesser	St.	4
Wellen - ø	mm	95
Abrichtanschlag	mm	1120x130
Spanabnahme	mm	5 / 2,5
Dickenhobelbreite	mm	410
Dickentischlänge	mm	750
Durchlaß Höhe	mm	4-220
Geschwindigkeit	m/min	8
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,2 / 400V
Maße ca. LxBxH	mm	1610x1050x1100
Gewicht ca.	kg	340
Preis		3999,00 €

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT410 ist ideal zum exakten Hobeln von Bretter, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohrereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden. Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90°-45° schwenkbar; Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-Qualität; Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umrüsten auf das Dickenhobeln; Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen; Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube; Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar; Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse; Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguß; Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten; Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln.

Lieferumfang Hobelmesser in HSS-Qualität; Hobelmessereinstellehre; Schalter-Stecker-Kombination; Schiebstock.



Mit **TERSA Messerwelle mit drei Messern** für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln, ermöglicht zusätzlich einen besonders geräuscharmen Lauf; schräg verzahnte Stahl-Einzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug; besonders lange Abrichttische aus einem Stück für leichtes Abrichten der Werkstücke; großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben; nach hinten öffnende Abrichttische; hohes Maschinengewicht für höchste Präzision und ruhigen Lauf; leistungsstarker Industrie-Motor; robuste Stahl-/Graugußkonstruktion; Arbeitstische aus Grauguß, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan; Tischlippen für geräuscharmen Lauf; die Absaugstutzen der Abrichte und Dicke zeigen in die selbe Richtung; stabil ausgelegter Kettenantrieb; Antriebsräder aus Stahl; massiver Graugußlagerbock; massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken; Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke; mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub; verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen.

Lieferumfang

Abrichtanschlag verstellbar; Hobelmesserabdeckung; Auswurf- + Absaughaube für Abricht- + Dickentisch; **TERSA-Hobelmesserwelle mit 3 Messern.**

Typ		FS41C
Abrichtbreite	mm	410
Spanabnahme	mm	4
Durchlaß BxH	mm	410 / 3 - 230
Drehzahl	U/min	5200
Geschwindigkeit	m/min	7
Absaugstutzen Ø	mm	2x 120
Aufnahmeleistung	kW	5,0 / 400V
Maße LxBxH	mm	2015x990x860
Gewicht ca.	kg	330
Preis		7799,00 €

SCHEPPACH



Mit der Tellerschleifeinrichtung tse300 bearbeiten Sie schnell und bequem, Längs- und Stirnkanten, Rundungen und Schrägen bis 150mm. Der Auflagetisch ist für Winkelschleife bis 45° stufenlos verstellbar. Die Schleifblätter werden mittels Klettverschluss einfach gewechselt.

Lieferumfang Schwenkbarer Auflagetisch; Schleifteller mit Klettverschluss-Haftbelag; 3x Schleifblatt; Absaugstutzen.

Tellerschleif-Einrichtung TSE300

Typ		TSE300
Maße LxBxH	mm	420x240x440
Tischgröße	mm	470x190
Schleifteller	mm ø	300
Schwenkbereich		0°-45°
Drehzahl	U/min	3000
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	8,7
Preis		239,00 €

SCHEPPACH



Die Kreissägeeinrichtung kse250 braucht als Zusatzgerät im Kombi-System nur Platz, wenn sie im Einsatz ist. Mit dem Anbaugerät sind alle üblichen Sägearbeiten in Profiqualität möglich.

Lieferumfang Alu-Tischeinlage; Längsanschlag; Tischabstützung; CV-Sägeblatt; Absaughaube; Absaugstutzen.

Kreissäge-Einrichtung KSE250

Typ		KSE250
Maße LxBxH	mm	820x500x520
Tischgröße	mm	750x500
Sägeblatt	mm	250x30
Schwenkbereich		0°-45°
Schnitthöhe	mm	62
Drehzahl	U/min	3000+6500
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	23
Preis		399,00 €

SCHEPPACH



Bauen Sie doch an, was Sie wollen – die Langlochbohr-Einrichtung lbe 16 für Scheppachs Kombi-Hobelmaschinen. Die Langlochbohr-Einrichtung lbe 16 von scheppach ermöglicht auch in kleineren Werkstätten professionelles Langlochbohren ohne großen Aufwand. Herausragend bei der lbe 16 ist die unkomplizierte Handhabung durch die benutzerfreundliche Zwei-Hebel-Bedienung. Der große Auflagetisch, die präzise Rundstabführung und ein großer Verstellbereich erleichtern Ihnen das präzise Handling. Genau die richtige Arbeitseinstellung. Die Höhe können Sie einfach mit der Dickentisch-Verstellung der Basishobelmaschine verstellen; Längs- und Querbewegungen des Tisches begrenzen Sie durch Anschläge. Das Bohrfutter des Präzisions-Zahnkranzes wird über den serienmäßigen Aufnahmehorn befestigt.

Lieferumfang Bohreinrichtung; Futteraufnahme B18; Zahnkranzfutter mit Schlüssel.

Langloch-Bohreinrichtung LBE16

Typ		LBE16
Tischgröße	mm	385x190
Querverstellung X/Y	mm	120 / 110
Futteraufnahme		B16
Bohrfutter	mm	3 - 16
Drehzahl	mm	3000/6500
Absaugstutzen	mm	100
Maße ca. LxBxH	mm	640x450x510
Gewicht ca.	kg	17,8
Preis		479,00 €

SCHEPPACH



Rostfreie Tischplatte, höhenverstellbare Frässpindel, Fräsanschlag mit einzeln verstellbaren Alu-Anschlagschienen, auswechselbarer Tischeinlagerung, Absaugstutzen.

Lieferumfang Alu-Tischeinlage; Fräsanschlag kompl.; Tischabstützung; Fräsdorn-Ringsatz;

Tischfräs-Einrichtung gebraucht TFE30

Typ		TFE30
Tischgröße	mm	615x450
Tischöffnung	mm	112 / 135
Spindel	mm	30x100
Werkzeug-Ø max	mm	200
Schnitthöhe	mm	60
Drehzahl	U/min	3000+6500
Absauganschluß	mm	100
Maße LxBxH	mm	615x450x590
Gewicht ca.	kg	23
Andrückvorrichtung		
Schiebeschlitten		
Frässchutz (Bogen)		
Anlauftring		
Schleifringset 60mm		
Neu-Preis	gesamt	1670,00 €
Preis		949,00 €

BERNARDO



Absauganlage DC180

Typ		DC180
Luftleistung	m³/h	850
Unterdruck	Pa	700
Filterfläche	m²	0,8
Füllmenge	ltr	56
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	0,75 / 230V
Drehzahl	U/min	2850
Maße BxTxH	mm	770x410x1660
Gewicht ca.	kg	18
Preis		279,00 €

Leistungsstarkes und mobiles Absauggerät verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten. Anschluß an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; kleinster Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung; optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad; erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk; steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen; Ventilatorgehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse. **Lieferumfang** Absaugschlauch 2,0m; Filtersack; Spänesack; Fahrereinrichtung.

GÜDE



Absauganlage GAA1000

Typ		GAA1000
Aufnahmeleistung	kW	0,55 / 230V
Luftleistung	m³/h	1000
Unterdruck	Pa	1000
Filterfläche	m²	0,65
Füllmenge	ltr	65
Saugschlauch	Ømm	100 x 2400
Maße ca. BxTxH	mm	430x860x1600
Gewicht ca.	kg	22,5
Preis		279,00 €

Leistungsstarke Profi Absauganlage zum Absaugen von Holzspänen die beim Sägen oder Hobeln entstehen. Fahrbar, mit Saugschlauch ca. 2,40m. Die GAA1000 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

BERNARDO



Absauganlage DC200

Typ		DC200
Luftleistung	m ³ /h	1150
Unterdruck	Pa	700
Filterfläche	m ²	1,0
Füllmenge	ltr	65
Saugschlauch	Ømm	100 x 2000
Aufnahmeleistung	kW	0,75 / 230V
Drehzahl	U/min	2850
Maße BxTxH	mm	860x510x1580
Gewicht ca.	kg	24
Preis		289,00 €

Das mobile und kompakte Absauggerät DC 200 sorgt für einen sauberen und spänefreien Arbeitsplatz. Aus diesem Grund sollte dieses Gerät in keiner Hobbywerkstatt fehlen. Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen; Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungs-Maschinen; Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen; Kleinster Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung; Hohe Luftleistung durch das aerodynamisch geformte Lüfterrad aus Kunststoff; Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad.
Lieferumfang Absaugschlauch 2,0m; Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung; Y-Adapter 1x 100mm / 2x 35mm.

BERNARDO



Absauganlage DC230E

Typ	1x	DC230E
Luftleistung	m ³ /h	1000
Unterdruck	Pa	1020
Filterfläche	m ²	0,85
Füllmenge	ltr	100
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,0 / 230V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	740x470x1900
Gewicht ca.	kg	26
Preis		349,00 €

Die DC230E ist das ideale Gerät für den kostenbewussten Heimwerker, der seinen Arbeitsplatz späne- und staubfrei haben möchte. Anschluß an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad; mit Spiralsaugschlauch; höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen; unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung. - Optimale Feinstaub- Filterpatrone FP1 filtert auch feinste Staubpartikel und erhöht zusätzlich die Absaugleistung -
Lieferumfang Absaugschlauch 2,5m; Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung.

SCHEPPACH



Absauganlage Woova-3.0

Typ		Woova-3.0
Luftleistung	m ³ /h	1000
Unterdruck	Pa	1200
Filterfläche	m ²	1
Füllmenge	ltr	80
Schlauchlänge	mm	2500
Schlauchanschluß	Ømm	100
Lärmpegel	db(A)	75
Filterflansch außen	mm	285 ø
Aufnahmeleistung	kW	0,6 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	640x490x1880
Gewicht ca.	kg	30
Preis		479,00 €
Filterpatrone		259,00 €

Reinigt die Luft gleich mit. Mehr Filter = mehr Leistung = mehr Luft. Ambitionierte Heimwerker können diese Absauganlage, dank der geringen Lärmbelastigung und der gründlich gefilterten Luft, in ihrer Werkstatt problemlos einsetzen. Mobilität und Standsicherheit. Niedriger Schallpegel für weniger Lärmbelastigung; Gestell mit großen Lenkrollen für mehr Standsicherheit; Filtersack aus Nadelfilz; Phasenwender (400V). Sie können die Saugleistung der noch steigern, wenn Sie die als Zubehör erhältliche Spezial-Filterpatrone aufsetzen. Die leicht zu reinigende Patrone hält auch feinste Verunreinigungen zurück und erlaubt durch die größere Filterfläche einen höheren Luftdurchsatz. (U/S/G, BIA-geprüft ø330mm x Höhe 860mm, - Filterfläche 5m²). Die Woova-3.0 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

BERNARDO



Absauganlage DC300

Typ		DC300
Luftleistung	m ³ /h	2520
Unterdruck	Pa	1000
Filterfläche	m ²	1,45
Füllmenge	ltr	200
Schlauchanschluss	Ømm	1x130/2x100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230+400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	860x670x1980
Gewicht ca.	kg	38
Preis		479,00 €

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC 300 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten. Ideales Absauggerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Holzspänen; Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Inklusive Y-Stück zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen; Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech; Motor ist serienmäßig mit Thermorelais ausgestattet; Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk.
Lieferumfang Filtersack; Spänesack; Fahrereinrichtung; Y-Adapter 1x 130mm / 2x 100mm.

BERNARDO



Das fahrbare Absauggerät DC 250 CF kann sowohl als Bodensauggerät als auch als Absaugung für Holzbearbeitungsmaschinen verwendet werden. Die Effektivität (Absaugleistung, Feinstaubfilterung,...) dieses Gerätes wird durch die serienmäßige Feinstaub-Filterpatrone zusätzlich erhöht. Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet; Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche; Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Unkomplizierter schneller Spänesackwechsel; Inklusive Rollenfahrwerk für erhöhte Mobilität.

Lieferumfang Feinstaub-Filterpatrone FP1; Saugschlauch; Bodensauger; Spänesack; Fahreinrichtung.

Absauganlage DC250CF

Typ		DC250CF
Luftleistung	m³/h	1500
Unterdruck	Pa	1020
Filterfläche	m²	2,25
Füllmenge	ltr	60
Schlauchanschluß	Ømm	100
Schlauchlänge ca.	m	2000
Aufnahmeleistung	kW	1,0 / 230V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	850x380x1420
Gewicht ca.	kg	31
Preis		579,00 €

BERNARDO



Das leistungsstarke und mobile Absauggerät ASA3500 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten. Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen; Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung.

Lieferumfang Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung; Y-Adapter 1x 130mm / 2x 100mm.

Absauganlage ASA3500

Typ		ASA3500
Luftleistung	m³/h	2530
Unterdruck	Pa	1800
Filterfläche	m²	1,45
Füllmenge	ltr	165
Schlauchanschluß	Ømm	1x130 + 2x100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	1000x600x1950
Gewicht ca.	kg	37
Preis		599,00 €

BERNARDO



Absauganlage **DC500E**

Typ		DC500E-D
Luftleistung	m³/h	3900
Unterdruck	Pa	1800
Filterfläche	m²	2,9
Füllmenge	ltr	600 (2x300)
Schlauchanschluß	Ømm	1x150 + 3x100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	1150x720x2150
Gewicht ca.	kg	52
Preis		649,00 €

Das Absauggerät DC500E ist das Topmodell der DC-Absaugreihe im Bereich "Hobby-Anwender". Der leistungsstarke Antriebsmotor, das großzügige Spänesackvolumen bzw. die Möglichkeit, drei Maschinen gleichzeitig anzuschließen, lassen beim Profi-Heimwerker keine Wünsche offen. Stahlflüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; Gleichzeitiger Anschluss von drei Maschinen möglich; Erhöhte Mobilität durch Fahrwerk.

Lieferumfang Filtersäcke; Spänesäcke; Adapter 1x 150mm / 3x 100mm; Fahrereinrichtung.

BERNARDO



Absauganlage **DC450CF**

Typ		DC450CF
Luftleistung	m³/h	2800
Unterdruck	Pa	1800
Filterfläche	m²	4,0
Füllmenge	ltr	300
Absaugstutzen-Ø	mm	1x 130 / 2x 100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	860x670x2210
Gewicht ca.	kg	49
Preis		839,00 €

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC450CF mit der serienmäßigen Feinstaub-Filterpatrone FP2 filtert die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird. mit Feinstaub-Filterpatrone; hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche, daher verbesserte Absaugleistung; Anschluß an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen; erhöhte Mobilität durch Fahrwerk; konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb.

Lieferumfang Feinstaub-Filterpatrone; Spänesack; Y-Adapter 1x 130 / 2x 100mm; Fahrereinrichtung.

SCHEPPACH



Absauganlage Woova-4.0

Typ		Woova-4.0
Luftleistung	m³/h	2000
Unterdruck	Pa	1750
Filterfläche	m²	1,65
Füllmenge	ltr	130
Schlauchlänge	mm	2500
Schlauchanschluß	Ømm	140
Aufnahmeleistung	kW	2,2 / 400V
Maße ca. LxBxH	mm	1030x580x1860
Gewicht ca.	kg	40
Preis		1129,00 €

Im nichtgewerblichen Bereich arbeitet diese Absauganlage professionell, denn für ihre Konstruktion waren Normen, Richtlinien und Erkenntnisse aus der modernen Ventilatoren- und Filtertechnik ausschlaggebend. Geeignet für Großmaschinen und für alle Scheppach Maschinen. Für alle Heimwerker, welche sich eine Profi-Werkstatt einrichten wollen. großer Schlauch; Niedriger Lärmpegel; Gestell mit großen Lenkrollen für Standsicherheit; Absaugschlauch ø140mm x 2500mm; Die leicht zu reinigende Patrone hält auch feinste Verunreinigungen zurück und erlaubt durch die größere Filterfläche einen höheren Luftdurchsatz U/S/G, BIA-geprüft). Phasenwender (400V). Die Woova-4.0 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

FRICKE



Filterpatronen FP/

Typ		FP-Mobil100	FP-woova3	FP-woova4
Maße ø x H	mm	325 x 860	330 x 850	0 x 0
Flansch a.x i.	mm	325 x 315	285 x 270	0 x 0
Filterfläche ca.	m²	4,8	5	9,5
		Alko / Kity695	Scheppach	Scheppach
Preis		199,00 €	259,00 €	319,00 €

Leicht zu reinigende Patrone hält feine Verunreinigungen zurück; erlaubt durch die größere Filterfläche einen höheren Luftdurchsatz. (U/S/G, BIA-geprüft).

FRICKE

Absaug Schlauch PU.FlexAS/



Typ		PU.FlexAS100	PU.FlexAS120	PU.FlexAS140	PU.FlexAS160
Maß Innen Ø	mm	100	120	140	160
Betriebsdruck	bar	0,2	0,2	0,15	0,1
Vakuumwert	bar	0,09	0,08	0,06	0,05
Gewicht mtr	gr	510	600	710	825
Länge Rolle	m	10	10	10	10
Preis	VE	239,00 €	289,00 €	339,00 €	399,00 €
Preis	m	30,00 €	36,00 €	42,00 €	50,00 €
Fixlänge	2,5m	80,00 €	90,00 €	100,00 €	120,00 €

Leichter, abriebfester Premium PU Absaug Schlauch; Temperaturbereich -40°C bis +100°C; Innendurchmesser von 25mm bis 500mm; transparent; schwer entflammbar; Spezialpolyurethan; verstärkt durch Federstahlschpirale; innen und außen gewellt; hochflexibel; vielfach abriebfester als PVC.

FRICKE

Einschaltautomat EAD/



Typ		EAD.DW	EAD.DW.DD	EAD.WW.DD
Zuleitung	V	400	400	400
Maschine	V	400	230 / 400	230 / 400
Absaugung	V	230	230 / 400	230 / 400
Leistung min-max	W	100-3000	100 - 6000	100 - 8000
Absicherung	A	10	16	16
Maße LxBxH	mm	198x123x153	198x123x153	245x123x153
Gewicht	kg	0,98	1,05	1,25
Preis		169,00 €	219,00 €	249,00 €

Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet; Passend für alle Absauganlagen; Arbeitsmaschine Dreh-/Wechselstrom; Absauganlage Dreh-/Wechselstrom; Netzuleitung Drehstrom.

SCHEPPACH

SUV.Sägeblattschutz SUV315



Typ		SUV315
Blatt Ø	mm	315
Ausleger ca.	mm	600
für Sägen		TS2500 / 4000
Scheppach alt		79780000
Preis		479,00 €

SUVA Absaughaube für alle verdeckten Schnitte erforderlich.

Abb. ähnlich

SCHEPPACH

SUVA.Sägeblatt-Absaughaube SUVA350



Typ		SUVA350
Blatt Ø	mm	350
Ausleger ca.	mm	600
für Sägen		TS2500 / 4000 Präzisa 4 / 6
Scheppach neu		54630713
Preis		829,00 €

SUVA Absaughaube für alle verdeckten Schnitte erforderlich. Geeignet für gewerblichen Einsatz, BIA-Holzstaub geprüft.