

GÜDE**Holzspalter 230V GHS500-8TE**

Typ		GHS500-8TE
Anschluß	V	230
Leistung	kW	2,2
Drehzahl	U/min	2820
Spaltsäule	mm	100x100x4
Spaltdruck	ton	8
Zylinderhub max.	mm	470
Holzlänge max	mm	500
Holz-ø max	mm	350
Vorlauf	cm/s	1,8
Rücklauf	cm/s	7,44
Öltank	ltr	3,4
Maße ca. HxBxL	mm	1505x1050x845
Gewicht	kg	112
Preis		829,00 €



2-Hand-Sicherheitsbedienung; effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl; beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit; hochwertige Hydraulikpumpe; leistungsstarker Elektromotor; stufenlos einstellbarer Spalthub; Schalter-Steckerkombination; 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar); beidseitige Spaltgutablage; große Transporträder inkl. Fahrgriff.



Typ		GHS500-8TED
Anschluß	V	400
Leistung	kW	3,0
Drehzahl	U/min	2820
Spaltsäule	mm	100x100x4
Spaltdruck	ton	8
Zylinderhub max.	mm	470
Holzlänge max	mm	500
Holz-ø max	mm	350
Vorlauf	m/s	0,04
Rücklauf	m/s	0,16
Öltank	ltr	3,4
Lärmwert	db/A	87
Maße ca. HxBxL	mm	1510x1050x845
Gewicht	kg	109
Preis		829,00 €

2-Hand-Sicherheitsbedienung; effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl; beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit; hochwertige Hydraulikpumpe; leistungsstarker Elektromotor; stufenlos einstellbarer Spalthub; Schalter-Steckerkombination; 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar); beidseitige Spaltgutablage; große Transporträder inkl. Fahrgriff.

FRICKE**Holzspalter 400V-Set HS1-700**

Typ	1x !	HS1-700
Spaltkraft	ton	7
Zylinderhub	mm	530
Vorlauf	mm/sec.	40
Rücklauf	mm/sec.	120
Holzlänge ca.	mm	570 / 820 / 1050
Tisch Positionen		3 / verstellbar
Motor	kW	3,7 / 400V.
Drehzahl	U/min	2800
Maße ca. HxBxT	mm	1650x650x760
Gewicht ca.	Kg	120
Preis		939,00 €



Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion; Hydraulikanlage mit doppelwirkendem Zylinder; 2-Hand Sicherheitsbedienung mit Handschutz; stufenlos einstellbarer Hub; Holzhalterung; Fahrvorrichtung; Stecktisch in 3 Positionen.

Lieferumfang

Holzspalter vormontiert; Fahrvorrichtung.
mit Spaltkreuz und Treibkeil breit



Typ		HL1050
Anschluß	V	230
Motor	kW	3
Drehzahl	U/min	2800
Spaltkraft	ton	10
Zylinderhub	mm	850
Vorlaufhub	mm/s	140 / 34
Rücklaufhub	mm/s	44
Holzlänge	mm	560 - 1040
Holz-Ø max.	mm	100 - 415
Öltank	ltr	8
Schallpegel	LWA	92,7 / 73,8
Maße ca. LxBxH	mm	1420x1320x2280
Gewicht ca.	Kg	156
Preis		1189,00 €

10ton Spaltkraft, zur Verarbeitung von Spaltgut 1040mm Länge x 415mm Durchmesser. Hart- und Weichholz kann mühelos zu Holzscheiten verarbeitet werden, die niedrige Bodenplatte und der Stammheber erleichtern das Arbeiten zusätzlich. Ein Fangbügel und die Zwei-Hand-Bedienung sorgen für optimale Sicherheit. Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion; Einfacher Transport durch Fahrvorrichtung.

SCHEPPACH
Hydraulik-Holzspalter 400V HL1350

Typ		HL1350
Anschluß	V	400
Motor	kW	3,3
Drehzahl	U/min	2800
Spaltkraft	ton	13
Zylinderhub	mm	850
Vorlaufhub	mm/s	140 / 34
Rücklaufhub	mm/s	44
Holzlänge	mm	560 - 1040
Holz-Ø max.	mm	100 - 415
Öltank	ltr	8,0
Schallpegel	LWA	92,7 / 73,8
Maße ca. LxBxH	mm	1420x1320x2280
Gewicht ca.	kg	179
Preis		1429,00 €



13ton Spaltkraft, zur Verarbeitung von Spaltgut 1040mm Länge x 450mm Durchmesser. Hart- und Weichholz kann mühelos zu Holzscheiten verarbeitet werden, die niedrige Bodenplatte und der Stammheber erleichtern das Arbeiten zusätzlich. Ein Fangbügel und die Zwei-Hand-Bedienung sorgen für optimale Sicherheit. Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion; Einfacher Transport durch Fahrvorrichtung.

SCHEPPACH

Holzspalter 230V Compact-8T



Typ		Compact-8T
Anschluß	V	230
Leistung	kW	3,5
Drehzahl	U/min	2850
Spaltkraft	ton	7,95
Zylinderhub	mm	485
Vorlaufhub	cm/s	5,4
Rücklaufhub	cm/s	24
Positionen Tisch		3
Holzlänge	mm	750 / 1070
Holz-ø max.	mm	350
Maße ca. TxBxH	mm	850x900x990
Gewicht ca.	kg	125
Preis		1429,00 €

Kraftvolle 7,95ton Spaltkraft; Patentierte Spalttechnik, einziger Spalter Europas unter 8ton der Meterholz spalten kann, GS zertifiziert; Leistungsstarker Motor; besonders kompakt; verwindungssteife und kippsichere Konstruktion; Schwenkbarer Tisch für verschiedene Arbeitshöhen; Beidseitige Fangbügel für Spaltgut; Spaltet Hart- und Weichholz bis 1070mm mühelos und zuverlässig; 2 große Transporträder; Vario System für einstellbaren Spalthub.

SCHEPPACH
Holzspalter 400V Compact-15T


Typ		Compact-15T
Anschluß	V	400
Leistung	kW	3,5
Drehzahl	U/min	2850
Spaltkraft	ton	15
Zylinderhub	mm	550
Vorlaufhub	cm/s	5,2
Rücklaufhub	cm/s	22
Positionen Tisch		2
Holzlänge	mm	750 / 1070
Holz-ø max.	mm	450
Maße ca. TxBxH	mm	1160x960x1100
Gewicht ca.	kg	186
Preis		1669,00 €

Kraftvolle 7,95ton Spaltkraft; Patentierte Spalttechnik, einziger Spalter Europas unter 8ton der Meterholz spalten kann, GS zertifiziert; Leistungsstarker Motor; besonders kompakt; verwindungssteife und kippsichere Konstruktion; Schwenkbarer Tisch für verschiedene Arbeitshöhen; Beidseitige Fangbügel für Spaltgut; Spaltet Hart- und Weichholz bis 1070mm mühelos und zuverlässig; 2 große Transporträder; Vario System für einstellbaren Spalthub.



Typ		GHS1000-14TZ.A
Anschluß		Zapfwelle
Zapfwelldrehzahl	U/min	540
Traktorleistug	kW / PS	18 / 25
Hydraulikdruck	bar	245
Spaltdruck	ton	14
Zylinderhub max.	mm	960
Holzlänge max	mm	1000
Holz-ø max	mm	430
Vorlauf Zapfwelle	m/s	0,3 / 0,057
Rücklauf Zapfwelle	m/s	0,07
Öltank	ltr	10
Lärmpegel	dbA	97
Maße LxBxH	mm	1150x1230x2500
Gewicht	kg	200
	Preis	1699,00 €
	Preis Aktion	1459,00 €

Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards; massive, verwindungsfreie Stahlkonstruktion; 2-Hand-Sicherheitsbedienung; Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit; Spaltgut-Fangbügel beidseitig; hocheffektive Hydraulikpumpe; robustes Zapwellengetriebe; Dreipunktaufnahme KAT 1; hydraulisch-mechanischer Stammheber; Spaltgut-Fixiervorrichtung; zwei Geschwindigkeitsstufen; automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheits-Abschaltung; steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle.

GÜDE**Holzspalter Zapfwelle + 400V GHS1000-14TEZ.A**

Typ		GHS1000-14TEZ.A
Anschluß	V	400 + Zapfwelle
Leistung	kW	4,3
Drehzahl	U/min	1420
Zapfwelldrehzahl	U/min	540
Traktorleistug	kW / PS	18 / 25
Hydraulikdruck	bar	250
Spaltdruck	ton	14
Zylinderhub max.	mm	960
Holzlänge max	mm	1000
Holz-ø max	mm	430
Vorlauf 400V	m/s	0,2 / 0,038
Vorlauf Zapfwelle	m/s	0,3 / 0,057
Rücklauf 400V	m/s	0,047
Rücklauf Zapfwelle	m/s	0,07
Öltank	ltr	10
Lärmpegel	dbA	97
Maße LxBxH	mm	1150x1230x2500
Gewicht	kg	232
Preis		2499,00 €
Preis Aktion		2259,00 €

Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards; 2-Hand-Sicherheitsbedienung; Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit; Spaltgut-Fangbügel beideseitig; kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen; leistungsstarker Elektromotor; Schalter-Steckerkombination mit Phasen-Wender; Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe; Dreipunktaufnahme KAT-1; hydraulisch mechanischer Stammheber; Spaltgut-Fixier Vorrichtung; zwei Geschwindigkeitsstufen; Stützausleger für sicheren Stand; automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung; steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle.



Typ		GHS1000-20TEZ.A
Anschluß	V	400 + Zapfwelle
Leistung	kW	5,5
Drehzahl	U/min	1420
Zapfwelldrehzahl	U/min	540
Traktorleistug	kW/PS	22 / 30
Hydraulikdruck	bar	270
Spaltdruck	ton	20
Zylinderhub max.	mm	980
Holzlänge max	mm	1000
Holz-ø max	mm	450
Vorlauf 400V	m/s	0,2 / 0,05
Vorlauf Zapfwelle	m/s	0,3 / 0,07
Rücklauf 400V	m/s	0,07
Rücklauf Zapfwelle	m/s	0,1
Öltank	ltr	13
Lärmpegel	dbA	89
Maße LxBxH	mm	1210x1380x2500
Gewicht	kg	325
Preis		3199,00 €
Preis Aktion		2859,00 €

Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards; 2-Hand-Sicherheitsbedienung; Spaltnesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit; Spaltgut-Fangbügel beideseitig; kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen; leistungsstarker Elektromotor; Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender; Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe; Dreipunktaufnahme KAT-1; hydraulisch mechanischer Stammheber; Spaltgut-Fixiervorrichtung; zwei Geschwindigkeitsstufen; Stützausleger für sicheren Stand; automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung; steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle.



Der HS20H110 kann stehend oder liegend betrieben werden, hat echte 20ton Spaltkraft und einen sehr robusten 6,5PS-OHV Kohler-Benzinmotor. Der Spaltdruck wird direkt am Spaltbeil gemessen, sodass er dem tatsächlichen Spaltdruck entspricht. Vorteil bei diesem Gerät ist, dass der Spalter stehend oder auch liegend betrieben werden kann. Die Länge des Scheids kann bis zu 1100mm betragen. Mittels Zugdeichsel und Anhängervorrichtung kann das Gerät zum Einsatzort gezogen werden (ohne Straßenzulassung). Die Hydraulik kann in jeder Position angehalten und vor- oder zurückbewegt werden.

Typ		HS20H110
Spaltkraft	ton	20
Zylinderhub ca.	mm	1100
Vorlaufhub	cm/s	9,0
Rücklaufhub	cm/s	8,0
Ölmenge HLP46	ltr	20
Motor 4-Takt	kW/PS	4,8 / 6,5 Kohler
Tankinhalt	ltr	3,6
Verbrauch	l/h	1,0 - 1,2
Drehzahl	U/min	3600
Maße LxBxH st.	mm	3100x1190x2700
Maße LxBxH l.	mm	3100x1190x1220
Gewicht ca.	kg	340
Preis		2619,00 €