

## McCULLOCH



## Schneefräse MSB121

Technische Daten		MSB121
Motot 4-Takt LCT	kW	3,32
Hubraum	cm <sup>3</sup>	208
Drehzahl	U/min	3450
Schneehöhe max	mm	330
Arbeitsbreite max	mm	540
Wurfweite max	mtr	8 - 10
Frässhnecke-ø	mm	210
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Gewicht	kg	37
<b>Preis</b>		<b>399,00 €</b>

Das handliche Einsteigermodell mit 208-cm<sup>3</sup>-Motor und 54 cm Arbeitsbreite. Die Auswurfweite und -richtung sind stufenlos am Auswurfkanal einstellbar. Durch das geringe Gewicht sind die Schneefräsen leicht zu bedienen.

## McCULLOCH



## Schneefräse MSB121E

Technische Daten		MSB121E
Motot 4-Takt LCT	kW	3,32
Hubraum	cm <sup>3</sup>	208
Drehzahl	U/min	3450
Schneehöhe max	mm	330
Arbeitsbreite max	mm	540
Wurfweite max	mtr	8 - 10
Frässhnecke-ø	mm	210
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Gewicht	kg	42
<b>Preis</b>		<b>459,00 €</b>

Das handliche Einsteigermodell mit 208-cm<sup>3</sup>-Motor und 54 cm Arbeitsbreite. Die Auswurfweite und -richtung sind stufenlos am Auswurfkanal einstellbar. Durch das geringe Gewicht sind die Schneefräsen leicht zu bedienen.

- Dank dem Elektrostart auch bei kalten Temperaturen zuverlässig zu starten -

## GÜDE



## Schneefräse GSF300-4PS

Technische Daten		GSF300-4PS
Motot 4-Takt OHV	kW/PS	3,1 / 4,2
Hubraum	cm <sup>3</sup>	163
Tankinhalt	ltr	2,5
Schneehöhe max	mm	258
Arbeitsbreite max	mm	520
Wurfweite max	mtr	2 - 8
Frässhnecke-ø	mm	200
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Lärmwertangabe	LWA	100
Maße (LxBxH)	mm	1130x550x970
Gewicht	kg	42
<b>Preis</b>		<b>469,00 €</b>

Hochwertige und sehr handliche Profi Schneefräse mit 4 Takt OHV Verbrennungsmotor. Vortrieb manuell. Stabiler Führungsholm, zuschaltbares Frässystem, Auswurf 2 x 90° stufenlos drehbar über Handkurbel an Führungsholm, verstellbare Auswurfklappe. Hochwertige luftbefeitete Räder mit Stollenprofil. Ideal für den Einsatz für Haus, Hof sowie zum Räumen von kleineren Parkplätzen und Stellflächen.

## GÜDE



2-stufige Profi-Schneefräse mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen. Separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. Stabiler Führungsholm, leicht schaltbar durch vorgegebenes Gangmuster. Auswurf 2 x 90° stufenlos drehbar über Handkurbel am Führungsholm. Hochwertige luftbereifte Räder mit Stollenprofil. Ideal für den Einsatz um Haus und Hof, sowie zum Räumen von Parkplätzen und großen Flächen.

## GÜDE



2-stufige Profi-Schneefräse mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen. Separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. Stabiler Holm, leicht schaltbar durch vorgegebenes Gangmuster. Auswurf 2 x 90° stufenlos drehbar über Handkurbel am Führungsholm. Hochwertige luftbereifte Räder mit Stollenprofil. Ideal für den Einsatz um Haus und Hof, sowie zum Räumen von Parkplätzen und großen Flächen.

- mit Elektro-Start -

## McCULLOCH



Kompakte zweistufige Schneefräse mit 205-cm<sup>3</sup>-Motor und einer Arbeitsbreite von 61 cm. Der Schnee wird von der Räumschnecke zerkleinert, bevor er herausgeschleudert wird. Die Auswurfweite und -richtung ist stufenlos einstellbar. Grobstollige, angetriebene Winterreifen bieten selbst auf glatten Untergründen Halt

## Schneefräse GSF1700-6,5PS

Technische Daten		GSF1700-6,5PS
Motot 4-Takt OHV	kW/PS	4,8 / 6,5
Hubraum	cm <sup>3</sup>	196
Tankinhalt	ltr	3,5
Schneehöhe max	mm	510
Arbeitsbreite max	mm	560
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	300
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Lärmwertangabe	LWA	108
Maße (LxBxH)	mm	1400x650x1130
Gewicht	kg	72
<b>Preis</b>		<b>659,00 €</b>

## Schneefräse GSF1700-6,5PSE

Technische Daten		GSF1700-6,5PSE
Motot 4-Takt OHV	kW/PS	4,8 / 6,5
Hubraum	cm <sup>3</sup>	196
Tankinhalt	ltr	3,5
Schneehöhe max	mm	510
Arbeitsbreite max	mm	560
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	300
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Lärmwertangabe	LWA	108
Maße (LxBxH)	mm	1400x650x1130
Gewicht	kg	74
<b>Preis</b>		<b>739,00 €</b>

## Schneefräse PM55

Technische Daten		PM55
Motot 4-Takt B&S	kW/PS	3,0
Hubraum	cm <sup>3</sup>	205
Drehzahl	U/min	3600
Tankinhalt	ltr	3,0
Schneehöhe max	mm	585
Arbeitsbreite max	mm	610
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	305
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Gewicht	kg	90
<b>Preis</b>		<b>949,00 €</b>

## GÜDE



## Schneefräse GSF620-8B&S

Technische Daten		GSF620-8B&S
Motot 4-Takt OHV	kW/PS	5,95 / 8,0
Hubraum	cm <sup>3</sup>	250
Tankinhalt	ltr	2,7
Schneehöhe max	mm	510
Arbeitsbreite max	mm	620
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	300
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Lärmwertangabe	LWA	108
Maße (LxBxH)	mm	1500x580x1100
Gewicht	kg	85
<b>Preis</b>		<b>1099,00 €</b>

2-stufige Profi-Schneefräse mit 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang. Separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. Stabiler Führungsholm, leicht schaltbar durch vorgegebenes Gangmuster. Auswurf 180° stufenlos drehbar über Handkurbel am Führusholm. Hochwertige luftbereifte Räder mit groben Profil. Ideal für den Einsatz um Haus und Hof, sowie zum Räumen von Parkplätzen und großen Flächen.

## GÜDE



## Schneefräse GRSF11PS

Technische Daten		GRSF11PS
Motot 4-Takt OHV	kW/PS	8 / 11
Hubraum	cm <sup>3</sup>	387
Tankinhalt	ltr	6,5
Schneehöhe max	mm	545
Arbeitsbreite max	mm	700
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	300
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Lärmwertangabe	LWA	108
Maße (LxBxH)	mm	1500x700x1100
Gewicht	kg	125
<b>Preis</b>		<b>1189,00 €</b>

Profi-Schneefräse mit 5 einstellbaren Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang. Separate Zuschaltung von Antrieb und Räumsystem. Antrieb über lenkgebremste Raupenkettens ermöglicht problemloses Fahren im Tiefschnee. (Verbrauch: ca. 1,7/h). Stabiler Führungsholm, stufenlose Einstellungsmöglichkeit der Fahrgeschwindigkeiten. Auswurf bis 180° - stufenlos drehbar über Handkurbel am Bedienerpult. Hochwertige Gummiraupenkette mit grobstolligem Profil. Zuschaltbarer Arbeitsscheinwerfer für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs und zuschaltbare Griffheizung. Arbeitshöhe 2-fach einstellbar für normale und extreme Räumverhältnisse. Zusätzliche Arbeitshöheneinstellung für eine problemlose Fortbewegung der Maschine wählbar. (Lieferung ohne Batterie). Ideal für das Räumen von Parkplätzen, breiten Gehwegen und großen Flächen.

## McCULLOCH



## Schneefräse PM85

Technische Daten		PM85
Motot 4-Takt B&S	kW/PS	5,5
Hubraum	cm <sup>3</sup>	305
Drehzahl	U/min	3600
Tankinhalt	ltr	3,0
Schneehöhe max	mm	585
Arbeitsbreite max	mm	680
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	305
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Gewicht	kg	110
<b>Preis</b>		<b>1229,00 €</b>

Mit dem starken 305-cm<sup>3</sup>-Motor und einer Arbeitsbreite von 68 cm ist diese Schneefräse ideal für die Beseitigung größerer Schneemengen. Eine Räumschnecke zerkleinert den Schnee bevor er herausgeschleudert wird. Die Auswurfweite und -richtung ist stufenlos einstellbar. Goibstollige, angetriebene Winterreifen sorgen auch auf glatten Untergründen für mehr Halt. Die Halogenscheinwerfer ermöglichen auch bei Dämmerung angenehmes Arbeiten. Der Elektrostart und die Servolenkung sorgen zudem für hohen Komfort.

## McCULLOCH



## Schneefräse PM105

Technische Daten		PM105
Motot 4-Takt B&S	kW/PS	6,2
Hubraum	cm <sup>3</sup>	342
Drehzahl	U/min	3600
Tankinhalt	ltr	3,0
Schneehöhe max	mm	585
Arbeitsbreite max	mm	760
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	305
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Gewicht	kg	112
<b>Preis</b>		<b>1369,00 €</b>

Das Topmodell unter den zweistufigen Schneefräsen bewältigt mit seinem kraftvollen 342-cm<sup>3</sup>-Motor und 76 cm Arbeitsbreite mühelos große Schneemengen. Auch gefrorener und fester Schnee wird von der Räumschnecke zerkleinert. Die stufenlos einstellbare Auswurfweite und -richtung regelt, dass der Schnee effektiv herausgeschleudert wird. Starke und grobstollige Winterreifen ermöglichen auch auf gatten Flächen besten Halt. Der Elektrostart und die Servolenkung sorgen für höchsten Komfort. Bei Dämmerung sorgen die Halogenscheinwerfer für angenehmes und sicheres Arbeiten.

## HUSQVARNA



## Schneefräse ST268EP

Technische Daten		ST268EP
Motot 4-Takt B&S	kW	6,7
Hubraum	cm <sup>3</sup>	305
Drehzahl	U/min	3600
Tankinhalt	ltr	3,0
Schneehöhe max	mm	585
Arbeitsbreite max	mm	680
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	305
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Gewicht	kg	107
<b>Preis</b>		<b>1999,00 €</b>

Leistungsstarke Schneefräse mit einem Zweistufensystem, bestehend aus Förderschnecke und Lüfterrad. Elektrostart, Antrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulierung und Servolenkung ermöglichen komfortables Arbeiten. Das robuste Design sorgt für Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und hervorragende Arbeitsergebnisse bei allen Schneeverhältnissen. Briggs & Stratton Motor "Snow Series"; Griffheizung; Robustes Gehäuse; Förderschnecke- und Steuerkabel; Hebelgesteuerter Auswurf; Verstellbarer Auswurf; Deflektorverlängerung; Kugelgelagerte Förderschnecke; Kugelgelagerte Förderschnecke; Halogenbeleuchtung; Reinigungsstab; X-Trac-Reifen; Robuste, verstellbare Gleitkufen.

## HUSQVARNA



## Schneefräse ST276EP

Technische Daten		ST276EP
Motot 4-Takt B&S	kW	7,4
Hubraum	cm <sup>3</sup>	342
Drehzahl	U/min	3600
Tankinhalt	ltr	3,0
Schneehöhe max	mm	585
Arbeitsbreite max	mm	760
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	305
Wurfwinkel stufenlos		2x 90°
Gewicht	kg	108
<b>Preis</b>		<b>2222,00 €</b>

Unsere leistungsstarke Schneefräse mit einem Zweistufensystem, Elektrostart, Antrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulierung und Servolenkung ermöglichen komfortables Arbeiten. Das robuste Design sorgt für Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und hervorragende Arbeitsergebnisse bei allen Schneeverhältnissen. Briggs & Stratton Motor "Snow Series"; Griffheizung; Robustes Gehäuse; Förderschnecke- und Steuerkabel; Hebelgesteuerter Auswurf; Verstellbarer Auswurf; Deflektorverlängerung; Kugelgelagerte Förderschnecke; Kugelgelagerte Förderschnecke; Halogenbeleuchtung; Reinigungsstab; Brecher für Schneebänke; X-Trac-Reifen; Robuste, verstellbare Gleitkufen.

## SNAPPER



## Schneefräse L1730EX

Technische Daten		L1730EX
Motot 4-Takt B&S	kW/PS	9,9/13,5
Hubraum	cm <sup>3</sup>	342
Drehzahl	U/min	3200
Tankinhalt	ltr	3,8
Schneehöhe max	mm	510
Arbeitsbreite max	mm	760
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	360
Wurfwinkel stufenlos		200°
Gewicht	kg	116
<b>Preis</b>		<b>2659,00 €</b>

Starke Schneefräse mit großer Rahmenkonstruktion und 2-Stufen Prinzip. Effektive Schneeabfuhr in kurzer Zeit. Durchdachte Bedienkonzepte erlauben lenken und Kamin drehen zur gleichen Zeit. Arbeiten Sie schnell und effektiv Startsystem: E-Start & Handstart; Beleuchtung inklusive; Getriebe: Gußeisen; Free-hand Control; Kraftvoller Motor; Auswurf: 200° Elektrisch; Kupplung: Reibschiene Getriebe: 6xVorwärtsgang / 2x Rückwärtsgang; Easy-Turn: Müheloses drehen und lenken selbst in engen Kurven. Das rechte Rad wird durch betätigen des Hebels einfach vom Antrieb freigeschaltet, wodurch sich die Fräse leicht manövrieren und wenden lässt.

## SNAPPER



## Schneefräse L1732EX

Technische Daten		P1732EX
Motot 4-Takt B&S	kW/PS	9,9/13,5
Hubraum	cm <sup>3</sup>	342
Drehzahl	U/min	3200
Tankinhalt	ltr	3,8
Schneehöhe max	mm	510
Arbeitsbreite max	mm	810
Wurfweite max	mtr	10 - 15
Frässhnecke-ø	mm	360
Wurfwinkel stufenlos		200°
Gewicht	kg	132
<b>Preis</b>		<b>3179,00 €</b>

Das XL-Modell mit großer Rahmenkonstruktion beseitigt selbst hohe Schneeverwehungen fast spielerisch. Der Führungsholm "Deluxe mit Konsole", die Beleuchtung und der Elektrostarter sind standard bei diesem Modell. Reibschneibenantrieb mit 7 Geschwindigkeiten und Wendehilfe erleichtern die Arbeit erheblich (5x Vorwärtsgang / 2x Rückwärtsgang). Startsystem: E-Start & Handstart; Griffheizung; Gußeisen-Getriebe; Reibschneibenantrieb mit Wendehilfe EasyTurn; Beleuchtung inklusive; Auswurfverstellung 200° elektrisch; Arctic Trac Reifenprofil; Auswurfklappe über Seilzug am Holm verstellbar.