

HOVENCO



Fräsmaschine MFB30V

Technische Daten	MFB30V	
Bohrleistung max.	mm	32
Fräsleistung Schafffräser	mm	20
Fräsleistung Stirnfräser	mm	76
Tischgrösse effektiv	mm	835x210
T Nut	mm	12
Verfahrweg X / Y / Z	mm	665x220x370
Spindelaufnahme		MK3
Spindelhub	mm	70
Spindeldrehzahl	U/min	50-750/150-2250
Fräskopf schwenkbar		-/+90°
Motor 230V	Watt	1100
Abmessungen	mm	710x890x1320
Gewicht	kg	240
Preis		1929,00 €



massive Gußausführung; hohe Laufruhe durch groß dimensionierte Prismen-Säule; auch bei hohen Drehzahlen sehr gute Rundlaufgenauigkeit; einstellbare Futterschutzscheibe mit Endschalter; elektronische, stufenlose Drehzahlregelung, plus Getriebebeschaltung 2-stufig; digitale Drehzahl Anzeige; Frästiefen Feinzustellung mit Skala und Nonius; digitale Pinolenhubanzeige.

Lieferumfang

Schnellspan-Bohrfutter 3-16mm; Kegeldorn MK3-B6/M12; Spannzangenfuttersatz MK3/ER32 12-tlg.; Aufsapnzeugesatz M10-56-tlg.; TIN-Fräasersatz 20-tlg.; 2-Achsen-Maschinenschraubstock WOA75, Bedienwerkzeugsatz; Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung.

HOVENCO



Fräsmaschine MFB30VD

Technische Daten	MFB30VD	
Bohrleistung max.	mm	32
Fräsleistung Schafffräser	mm	20
Fräsleistung Stirnfräser	mm	76
Tischgrösse effektiv	mm	835x210
T Nut	mm	12
Verfahrweg X / Y / Z	mm	665x220x370
Spindelaufnahme		MK3
Spindelhub	mm	70
Spindeldrehzahl	U/min	50-750/150-2250
Fräskopf schwenkbar		-/+90°
Motor 230V	Watt	1100
Abmessungen	mm	710x890x1320
Gewicht	kg	240
Preis		2519,00 €



massive Gußausführung; hohe Laufruhe durch groß dimensionierte Prismen-Säule; auch bei hohen Drehzahlen sehr gute Rundlaufgenauigkeit; einstellbare Futterschutzscheibe mit Endschalter; elektronische, stufenlose Drehzahlregelung, plus Getriebebeschaltung 2-stufig; digitale Drehzahl Anzeige; Frästiefen Feinzustellung mit Skala und Nonius; digitale Pinolenhubanzeige; digitale 3-Achsen-Positionsanzeige montiert.

Lieferumfang

Schnellspan-Bohrfutter 3-16mm; Kegeldorn MK3-B6/M12; Spannzangenfuttersatz MK3/ER32 12-tlg.; Aufsapnzeugesatz M10-56-tlg.; TIN-Fräasersatz 20-tlg.; 2-Achsen-Maschinenschraubstock WOA75; digitale 3-Achsen-Positionsanzeige montiert; Bedienwerkzeugsatz; Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung.