

GÜDE



stabiler Maschinenfuß; Kondensatormotor; Vibrationsarmer Lauf; kugelgelagerte Schleifachsen; verstellbare Arbeitsauflagen; Funkenschutzeinrichtung einstellbar; Grob- und Feinschleifscheibe K36 + K60.

Doppelschleifer GDS175-30

Typ		GDS175-30
Scheiben ø	mm	175x16
Scheibenbreite	mm	25
Drehzahl	U/min	2980
Aufnahmeleistung	W	300 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	360x230x290
Gewicht ca.	kg	9,6
Preis		69,00 €

SCHEPPACH



Der SM150L ist für alle Schleif-, Schärf- und Schrubb- Arbeiten geeignet. Mit Grauguß-Gestell und LED-Arbeitsleuchten für viele arbeiten gut gerüstet. **Lieferumfang** Einstellbare Werkzeugauflagen; Gummifüße; LED-Arbeitsleuchten.

Doppelschleifer SM150L

Typ		SM150L
Scheiben ø	mm	150x12,7
Scheibenbreite R/L	mm	20
Drehzahl	U/min	2850
Aufnahmeleistung	W	500 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	380x210x280
Gewicht ca.	kg	9,0
Preis		89,00 €

GÜDE



stabiler Maschinenfuß; Kondensatormotor; Vibrationsarmer Lauf; kugelgelagerte Schleifachsen; verstellbare Arbeitsauflagen; Funkenschutzeinrichtung einstellbar; Grob- und Feinschleifscheibe K36 + K60.

Doppelschleifer GDS200-35

Typ		GDS200-35
Scheiben ø	mm	200x16
Scheibenbreite	mm	25
Drehzahl	U/min	2980
Aufnahmeleistung	W	350 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	360x260x305
Gewicht ca.	kg	11
Preis		89,00 €

BERNARDO



Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter; Stufenlos einstellbare Drehzahl; Beidseitiger Funkenschutz, 1 Stk. mit Lupenfunktion; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage; Linke Werkstückauflage mit V-Führung zum Bohrerschleifen; Kugelgelagerter Rotor sorgt für einen ruhigen Lauf. **Lieferumfang** je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen; integrierter Kühlmittelbehälter; integrierte Arbeitsleuchte.

Doppelschleifer DSA150

Typ		DSA150
Scheibenmaße	mm	150x20x12,7ø
Drehzahl	U/min	2850
Aufnahmeleistung	W	350 / 230V
Abgabeleistung	W	250 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	340x250x300
Gewicht ca.	kg	11
Preis		119,00 €

SCHEPPACH



Doppelschleifer BG150

Typ		BG150
Scheiben ø	mm	150x12,7
Scheibenbreite R/L	mm	20
Drehzahl	U/min	2850
Aufnahmeleistung	W	500 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	395x260x310
Gewicht ca.	kg	11,2
Preis		139,00 €

Vielseitiges Schleifgerät mit Schlicht- und Schrupscheibe; Schrupscheibe aus hochwertigem Edelkorund.
Lieferumfang Einstellbare Werkzeugauflagen; Wasserbehälter; Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel).

BERNARDO



Doppelschleifer DSA200

Typ		DSA200	DSA200
Scheibenmaße	mm	200x25x18,75ø	200x25x18,75ø
Drehzahl	U/min	2850	2850
Aufnahmeleistung	W	500 / 230V	500 / 400V
Abgabeleistung	W	350 / 230V	350 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	380x270x360	380x270x360
Gewicht ca.	kg	19	19
Preis		149,00 €	149,00 €

Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter; Stufenlos einstellbare Drehzahl; Beidseitiger Funkenschutz, 1 Stk. mit Lupenfunktion; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage; Linke Werkstückauflage mit V-Führung zum Boherschleifen; Kugelgelagerter Rotor sorgt für einen ruhigen Lauf.
Lieferumfang je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen; integrierter Kühlmittelbehälter; integrierte Arbeitsleuchte.

BERNARDO



Doppelschleifer DSA200v

Typ		DSA200v
Scheibenmaße	mm	200x25x18,75ø
Drehzahl	U/min	2000-2850
Aufnahmeleistung	W	500 / 230V
Abgabeleistung	W	350 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	380x270x360
Gewicht ca.	kg	20
Preis		179,00 €

Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter; Stufenlos einstellbare Drehzahl; Beidseitiger Funkenschutz, 1 Stk. mit Lupenfunktion; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage; Linke Werkstückauflage mit V-Führung zum Boherschleifen; Kugelgelagerter Rotor sorgt für einen ruhigen Lauf.
Lieferumfang je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen; integrierter Kühlmittelbehälter; integrierte Arbeitsleuchte.

SCHEPPACH



Doppelschleifer BG200AL

Typ		BG200AL
Scheiben ø	mm	200x16
Scheibenbreite R/L	mm	40 / 25
Drehzahl	U/min	2850
Aufnahmeleistung	W	750 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	400x260x390
Gewicht ca.	kg	18
Preis		189,00 €

Vielseitiges Schleifgerät mit Schlicht- und Schrupscheibe; Schrupscheibe aus hochwertigem Edelkorund.
Lieferumfang Einstellbare Werkzeugauflagen; Wasserbehälter; Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel).

BERNARDO



Doppelschleifer DSA250

Typ		DSA250
Scheibenmaße	mm	250x32x25ø
Drehzahl	U/min	2850
Aufnahmeleistung	W	800 / 400V
Abgabeleistung	W	680 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	415x295x390
Gewicht ca.	kg	24
Preis		219,00 €

Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter; Stufenlos einstellbare Drehzahl; Beidseitiger Funkenschutz, 1 Stk. mit Lupenfunktion; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage; Linke Werkstückauflage mit V-Führung zum Bohrerschleifen; Kugelgelagerter Rotor sorgt für einen ruhigen Lauf.

Lieferumfang je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen; integrierter Kühlmittelbehälter; integrierte Arbeitsleuchte.

BERNARDO



Doppelschleifer DS175S

Typ		DS175S.W
Scheibenmaße	mm	175x25x32ø
Drehzahl	U/min	2850
Aufnahmeleistung	W	700 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	450x230x250
Gewicht ca.	kg	18
Preis		219,00 €

Universell einsetzbare Doppelschleifmaschine für den professionellen Anwender. Der Induktionsmotor läuft durch die Qualitätskugellager geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen. Abschließbarer EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser; Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss; Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

Lieferumfang je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen.

BERNARDO



Doppelschleifmaschine DS200D

Typ		DS200D
Scheibenmaße	mm	200x32x32ø
Drehzahl	U/min	2850
Aufnahmeleistung	W	1250 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	510x270x310
Gewicht ca.	kg	25
Preis		239,00 €

Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung; Leistungsstarker und geräuscharmer Motor; Kugelgelagerter Rotor sorgt für lange Lebensdauer; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage; Seitlich geschlossene Schutzhaube verringert Funkenflug; Serienmäßig mit Absaugstutzen; Gehäuse aus Aluminium-Druckguß. **Lieferumfang** Schruppscheibe K36; Schlichtscheibe K60; Beidseitiger Funkenschutz; Schleifaufflage.

BERNARDO



Doppelschleifer DS200S

Typ		DS200S.W	DS200S.D
Scheibenmaße	mm	200x32x32ø	200x32x32ø
Drehzahl	U/min	2850	2850
Aufnahmeleistung	W	1250 / 230V	1250 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	510x270x310	510x270x310
Gewicht ca.	kg	25	25
Preis		249,00 €	249,00 €

Universell einsetzbare Doppelschleifmaschine für den professionellen Anwender. Der Induktionsmotor läuft durch die Qualitätskugellager geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen. Abschließbarer EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser; Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss; Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

Lieferumfang je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen.

HOVENCO



Doppelschleifmaschine MSD250D

Typ		MSD250D
Scheibenmaße	mm	250x32x30ø
Drehzahl	U/min	1850
Motor	W	1850 / 400V
Maße ca. LxTxH	mm	575x340x370
Platte ca. LxT	mm	249x159
Gewicht ca.	kg	32
Preis		339,00 €

Stabiles Aluminium-Druckguß Gehäuse; kugellagerter Läufer für langen, geräuscharmen Lauf; einstellbare Werkstückauflagen; Absaugstutzen.

Lieferumfang 2x Schleifscheibe (Normalkorund), Funkenschutzscheiben, Auswurfschutz, Werkstückauflagen.

BERNARDO



Doppelschleifer DS250S

Typ		DS250S.D
Scheibenmaße	mm	250x32x32ø
Drehzahl	U/min	2850
Aufnahmeleistung	W	2000 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	510x320x360
Gewicht ca.	kg	30
Preis		359,00 €

Universell einsetzbare Doppelschleifmaschine für den professionellen Anwender. Der Induktionsmotor läuft durch die Qualitätskugellager geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen. Abschließbarer EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser; Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss; Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

Lieferumfang je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen.

SCHEPPACH



Kombi-Doppelschleifer HG34

Typ		HG34
Scheiben ø	mm	75x10
Scheibenbreite R/L	mm	20
Drehzahl	U/min	0 - 9900
Aufnahmeleistung	W	120 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	255x190x185
Gewicht ca.	kg	3,5
Preis		89,00 €

Kompakte Schleif- und Poliermaschine mit flexibler Antriebswelle; variable Geschwindigkeit für vielfältige Arbeiten im Semi-Profibereich und der Hobbywerkstatt. Variable Drehzahl von 0 - 9900 U/min; Flexible Welle mit Bohrfutter für feine Arbeiten am Werkstück; Verstellbarer Funkenschutz; Schleif- und Polierstein Ø75mm.

Lieferumfang Einstellbare Werkzeugauflagen; Funken-Schutzhauben; flexible Welle mit Futter; Schleifscheibe NK60; Filz-Polierscheibe. 100-teiliger Zubehör-Koffer für eine Vielzahl an Schmirgel-, Schleif- und Polierarbeiten

GÜDE



Kombi-Schleifer GKS150-25

Typ		GKS150-25
Scheiben ø	mm	150x12,7
Scheibenbreite	mm	20
Schleifband	mm	50x686
Drehzahl	U/min	2980
Aufnahmeleistung	W	250 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	330x300x330
Gewicht ca.	kg	7,5
Preis		119,00 €

stabiler Maschinenfuß; Kondensatormotor; Vibrationsarmer Lauf; kugelgelagerte Schleifachsen; verstellbare Arbeitsauflagen; Funkenschutzeinrichtung einstellbar; Feinschleifscheibe K36; Schleifband K80.

SCHEPPACH



Kombischleifer BGS700

Typ		BGS700
Schleifteller ø	mm	150
Schleifband	mm	50x686
Drehzahl	U/min	2850
Bandgeschwindigkeit	m/sec	15
Auflage Teller LxB	mm	184x98
Auflage Band ø	mm	148
Aufnahmeleistung	W	370 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	370x280x340
Gewicht ca.	kg	11
Preis		159,00 €

Vielseitiges Schleifgerät mit Schlichtscheibe, Schleifband und variablem Anschlag.

Lieferumfang Variabler Queranschlag; Scheibenabziehvorrichtung; Wasserbehälter; Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel).

BERNARDO

Kombischleifmaschine KSA/



Typ		KSA150	KSA200
Scheibenmaß	mm	150x20x12,7ø	200x32x15,8ø
Schleifband	mm	50x685	50x685
Drehzahl	U/min	2850	2850
Bandgeschwindigkeit	m/sec	15,4	15,4
Schleifauflage	mm	50x125	50x125
Aufnahmeleistung	W	350 / 230V	500 / 230V
Abgabeleistung	W	250 / 230V	370 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	370x280x350	420x300x390
Gewicht ca.	kg	11	16
Preis		179,00 €	219,00 €

Mit die Kombibandschleifmaschine KSA 200, lässt sich viele Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Plexiglas usw. mühelos schleifen. Durch den universellen Einsatzbereich sollten diese Maschinen in keiner Heimwerkerwerkstatt fehlen. Kombination von Bandschleifen und herkömmlichem Schleifen; Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter; Stabiles Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer; Unkomplizierter, werkzeugloser Schleifbandwechsel; Geräuscharmer, wartungsfreier Induktionsmotor; Optimal zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...).

Lieferumfang 1x Schleifscheibe NK36; 1x Schleifband K80, Funkenschutzscheibe, Werkstückauflage; Arbeitsleuchte; Kühlmittelbehälter.

BERNARDO

Kombischleifmaschine KMS/



Typ		KMS200	KMS250
Scheibenmaß	mm	250x32x32	250x32x32
Schleifband	mm	75x762	75x1016
Drehzahl	U/min	2850	2850
Bandgeschwindigkeit	m/sec	16,4	16,4
Schleifauflage	mm	75x180	75x300
Absaugstutzen	mm	32	38
Aufnahmeleistung	kW	1,25 / 230V	2,0 / 400V
Abgabeleistung	kW	0,9 / 230V	1,5 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	540x310x370	580x310x570
Gewicht ca.	kg	27	34
Preis		399,00 €	569,00 €

Leistungsstarker Antriebsmotor robuste Bauweise für den professionellen Einsatz. einsetzbar für verschiedene Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, etc.); schwenkbarer Auflagetisch; hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer; Schleifaufsatz ist horizontal und vertikal verwendbar; Schleifaufsatz mit Absaugstutzen; Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser.

Lieferumfang Schruppscheibe K36; Schleifband K80; Schleifaufsatz SA2; Graphitbelag; Werkstückauflage; Funkenschutz.

BERNARDO



Poliermaschine PS200S

Typ		PS200SW	PS200SD
Scheibenmaße	mm	200x20x16ø	200x20x16ø
Drehzahl	U/min	2850	2850
Aufnahmeleistung	W	1250 / 230V	1250 / 400V
Abgabeleistung	W	900 / 230V	900 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	510x210x230	510x210x230
Gewicht ca.	kg	19	19
Preis		279,00 €	279,00 €

Die Poliermaschine PS 200 S eignet sich optimal zur Oberflächenbearbeitung verschiedenster Materialien. Schwere Ausführung und hochwertige Ausstattung, ideal für den professionellen Einsatz; Ideal zum Mattieren, Polieren bis hin zu spiegelglatten Oberflächen von diversen Materialien mit Hilfe optional erhältlichlicher Polierscheiben und Polierpasten; EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser; Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer; Serienmäßig mit Gummifüßen für vibrationsfreies Arbeiten; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Formschöner Maschinenkörper aus hochwertigem Druckguss hergestellt; Geeignet zum Polieren von Metall, Kunststoff und NE-Materialien.

Lieferumfang je 1x Polierscheibe hart + weich.

SCANTOOL



Schleif-Poliergerät SC200TP

Typ		SC200TP
Scheibenmaße	mm	200x25x32ø
Drehzahl	U/min	3000
Aufnahmeleistung	W	750 / 400V
Gewicht ca.	kg	16
Preis		319,00 €

Abbildung ähnlich

Stabiles Aluminium Gehäuse; Kugelgelagerter Läufer für langen, geräuscharmen Lauf; einstellbarer Werkstückauflage.

Lieferumfang 1x Schleifscheibe (Normalkorund), 1x Tuchpolierscheibe; 1x Funkenschutzscheibe, Auswurfschutz, Werkstückauflage

SCANTOOL

Naß-Schleifmaschine Scanslip200



Typ		Scanslip200
Scheibenmaße	mm	200x45x20ø
Drehzahl	U/min	120
Aufnahmeleistung	W	85 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	400x220x210
Gewicht ca.	kg	6,5
Preis		169,00 €

Naßschleifmaschine zum Schärfen von Messern und Scheren. Der Schleifer kann vorwärts und rückwärts Drehen.

Lieferumfang 1x Natursteinscheibe, Werkstückauflage; integrierter Wassertank.

BERNARDO

Naß-Trockenschleifmaschine WDG200



Typ		WDG200
Naß-Scheibe	mm	200x40x20
Trocken-Scheibe	mm	150x20x12,7
Drehzahl	U/min	134 / 2950
Aufnahmeleistung	W	250 / 230V
Gewicht ca.	kg	10
Preis		179,00 €

Mit dieser Kombibandschleifmaschine lassen sich viele Materialien mühelos schleifen. Mit dem Naßschleifer sind auch Schärfarbeiten durchzuführen.

Lieferumfang je 1x Schleifscheibe Naß und Trocken, Funkenschutzscheibe, Werkstückauflage; Kühlmittelbehälter

SCHLEPPACH

Naß- Schleifmaschine Tiger2000S



Typ		Tiger2000S
Motorleistung 230V	W	120
Drehzahl	U/min	90
Schleifstein	mm	200x40x12
Körnung		EK-220
Leder-Abziehscheibe	mm	150x25x12
Maße ca. LxBxH	mm	460x270x305
Gewicht ca.	Kg	9,9
Preis		169,00 €

Die Schleifmaschine mit Edelkorund-Schleifstein und Universal Schleifvorrichtung 70 liefert auch bei Laien profimäßige Ergebnisse. Ein laufruhiger Induktionsmotor sorgt für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten. Der Schleifstein wird ständig im Wasserbad gekühlt und verhindert, dass sich das Werkzeug beim Schleifen erhitzt. Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten; Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxid; Universal Schleifvorrichtung 70 für viele gerade Standardwerkzeuge; Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen; Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleiwwinkels; Bruchsicherer Wassertank; Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleiwwirbeln nach dem Schärfen.

BERNARDO

Naß- Schleifmaschine NTS250vario



Typ		NTS250vario
Motor	W	200 / 230V
Drehzahl	U/min	90 - 180
Schleifscheibe	mm	250 x 50 x 12
Körnung	EK	220
Lederscheibe	mm	210 x 30 x 12
Maße ca. BxTxH	mm	470x300x440
Gewicht ca.	kg	18,5
Preis		259,00 €

stufenlose Drehzahlregelung; höhenverstellbare Universalstütze für diverse Vorrichtungen auch anderer Hersteller verwendbar; Profimodell aus Stahlblech mit drehmomentstarkem Antriebsmotor; EK-Schleifscheibe im Wasserbad laufend abnehmbar), um ein ausglühen des Werkzeuges zu verhindern; zum Schleifen von Messern, Äxten, Drechsel- + Hobeleisen, Scheren etc.; durch die niedrige Drehzahl der Schleifscheibe, keine Gefahr von Funkenflug.

Lieferumfang EK-Schleifscheibe; Lederabziehscheibe; Universalstütze; Universalvorrichtung UNI-100; Winkellehre WL-60; Wasserbehälter.

SCHEPPACH

Naß- Schleifmaschine Tiger7000S



Typ		Tiger7000S
Motorleistung 230V	W	270
Drehzahl min.	U/min	90
Schleifstein	mm	250x50x12
Körnung		EK-220
Leder-Abziehscheibe	mm	200x30x12
Gewicht ca.	Kg	15
Maße ca. LxBxH	mm	455x270x355
Preis		359,00 €

Egal ob Profi oder Anfänger, der Tiger7000S überzeugt mit seinem Zubehör-Set wirklich jeden. Der stabile Wassertank kühlt den Schleifstein zuverlässig und ununterbrochen, damit eine Überhitzung der Schneide verhindert wird. Der Motor und der Schalter sind vor Spritzwasser des Wasserbehälters geschützt. Sowohl Werkzeuge als auch Küchenhelfer, wie z.B. Messer, können mit dem Nass-Schleifsystem geschärft werden. Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen; Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels; Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke; Ausgleich der Vibrationen und hohe Standfestigkeit durch vier Gummifüße; Spezieller Korund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl.

BERNARDO



Tellerschleifmaschine TS300

Typ		TS300
Schleifteller	mm	300
Tischgröße	mm	438x156
Tisch schwenkbar		-/+45°
Drehzahl	U/min	1400
Absaugstutzen-ø	mm	35
Motor 230V	kW	1,0
Maße ca. BxTxH	mm	440x430x360
Gewicht ca.	kg	29
Preis		339,00 €

Schwenkbarer Schleiftisch von 0° bis 45°; Für Metall, NE-Metalle und Holz einsetzbar; Standsicherer Maschinenkörper mit Gummiauflage; Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtete Schleifteller; Zur optimalen Schleifscheibenausnutzung ist der Schleiftisch unterhalb der Mitte montiert; Starker Motor.

Lieferumfang Feststellbarer Winkelanschlag; Schleifteller K60; Klettverschluss; Gehrungsanschlag; Motorschutzschalter

BERNARDO



Tellerschleifmaschine TS300Pro

Typ		TS300Pro
Schleifteller	mm	300
Tischgröße	mm	420x250
Tisch schwenkbar		-15° / +45°
Drehzahl	U/min	1450
Absaugstutzen-ø	mm	100
Motor 230V	kW	1,0
Maße ca. BxTxH	mm	460x600x1150
Gewicht ca.	kg	46
Preis		599,00 €

Die Tellerschleifmaschine TS 300 Pro überzeugt durch ihre schwere und stabile Bauweise, wodurch ein präzises und vibrationsfreies Arbeiten gewährleistet wird. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Anwender. Serienmäßig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers; Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse, auch bei längerer Belastung; Graugussstisch mit T-Nuten für die Kreisschleifeinrichtung bzw. den Gehrungsanschlag; Robuste Schwenkeinrichtung mit einstellbaren Endanschlägen; Serienmäßig mit Gehrungsanschlag für genauen Winkelschliff; Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller; Späneabsaugung unter dem Arbeitstisch für sauberes Arbeiten; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Holz, Metall, Kunststoff, usw.); Optional mit Filterpatrone ausrüstbar, zur Verringerung der Staubbelastung.

Lieferumfang Feststellbarer Winkelanschlag; Schleifteller; Klettaufgabe; Tellerbremse; Gehrungsanschlag; Kreisschleifeinrichtung; Absaugventilator; Untergestell; Motorschutzschalter.

SCHEPPACH



Band- + Tellerschleifer **BTS900**

Typ		BTS900
Motorleistung 230V	W	370
Drehzahl	U/min	2980
Schleifauflage	mm	230 x 100
Quertisch	mm	215 x 146
Tischverstellung		90° - 45°
Schleifbandmaße	mm	100 x 914
Bandgeschwindigkeit	m/sec	7,5
Schleifteller	mm	150
Absaugstutzen	mm	63x58
Gewicht ca.	kg	18
Maße ca. LxBxH	mm	460x360x280
Preis		309,00 €

Stabiles und verwindungssteifes Gehäuse aus Grauguss; Schwenkbarer Auflagetisch; Schleifband horizontal und vertikal verstellbar; Entwickelt für das Schleifen von Holz oder holzähnlichen Materialien.

Lieferumfang Schleifband K80; Klett-Schleifteller; Querschleiflehre; Bedienwerkzeug.

BERNARDO

Band- Tellerschleifer **BDSM250**



Typ		BDSM250
Schleifband	mm	1220 x 150
Planschleiftisch	mm	385 x 165
Planschleiftisch		0° - 90°
Schleifteller - Ø	mm	250
Tellerschleiftisch	mm	310 x 200
Tellerschleiftisch		0° - 45°
Absaugstutzen	mm	60
Bandgeschwindigkeit	m/mm	8,5
Drehzahl	U/min	1400
Motorleistung	kW	1,0 / 230V
Maße BxTxH	mm	800 x 600 x 1440
Gewicht ca.	kg	48
Preis		659,00 €



Die robuste Band- und Tellerschleifmaschine BDSM250 ist zum Bearbeiten von Holz, Kunststoffen und NE-Metallen bestens geeignet. Durch die seitlich montierte Tellerschleifeinrichtung wird diese Maschine zur unentbehrlichen Kombischleifmaschine für den semi-professionellen Anwender. Beidseitig geführter Auflagetisch mit T-Nut für den Gehrungsanschlag; Einfacher, unkomplizierter Schleifbandwechsel mittels Schnellspanvorrichtung; Durchgehende Planschleiffläche zum Schleifen von längeren Werkstücken; Graphitbelag an der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen; Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung; Schnellverstellung von Vertikal- auf Horizontalposition; Vibrationsarmer Lauf durch stabiles und verwindungsfreies Maschinengehäuse.

Lieferumfang

Schleifband K80; Schleifteller K100 selbstklebend; Gehrungsanschlag; Anschlag Planschleiftisch; Graphitbelag; Absauganschluß; Untergestell.

BERNARDO



Kantenschleifer HV70

Typ		HV70
Längstisch LxB	mm	780 x 220
Längstisch H	mm	0 - 95
Quertisch LxB	mm	510 x 220
Tischverstellung		0° - 45°
Schleifbandmaße	mm	150 x 2010
Bandgeschwindigkeit	m/sec	13
Rollen-ø	mm	70
Absaugstutzen	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,65 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	1300x600x1000
Gewicht ca.	kg	86
Preis		869,00 €



Die kleine und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 70 mit zwei schwenkbaren Auflagetischen kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position verwendet werden. Durch das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Heimwerker. Winkelverstellbarer Zusatztisch zum Konturschleifen serienmäßig; Absaugstutzen und Gehrungsanschlag im Lieferumfang enthalten; Schleifbandrückwand mit Graphitbelag zur Erhöhung der Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Einfacher Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung; Anschlagschiene zum Horizontal-Schleifen im Lieferumfang enthalten; Das Schleifaggregat kann horizontal oder vertikal verwendet werden, wodurch sich der Einsatzbereich erhöht. **Lieferumfang** Zusatztisch; Graphitbelag; Gehrungsanschlag; Anschlag; Planschleiftisch; Untergestell; Schleifband K60.

SCHEPPACH



Kantenschleifer sliK 5.0b

Typ		SliK5.0b
Motorleistung	kW	2,9 / 400V
Schleifauflage	mm	800 x 155
Längstisch LxB	mm	780 x 237
Längstisch H	mm	0 - 90
Quertisch LxB	mm	515 x 237
Tischverstellung		0° - 45°
Schleifbandmaße	mm	150 x 2000
Bandgeschwindigkeit	m/sec	11,6
Absaugstutzen	mm	100 / 50
Absaugleistung	m³/h	183
Absaugmotor	kW	1,1
Gewicht ca.	kg	105
Maße ca. LxBxH	mm	1300x700x1000
Preis		1069,00 €



Es gelingt die Bearbeitung von hohen, breiten und großen Werkstücken. Dank des Schleifanschlags führen Sie auch kleine Werkstücke sicher und bequem. Für staubfreies Arbeiten, sorgt das neue Untergestell mit integrierter Absaugung. Klappbare Schleifauflage 0° und 90° mit Werkstückanschlag; Höhenverstell- und schwenkbarer Längstisch aus Aluminium; Schwenkbarer Quertisch aus Aluminium.

Lieferumfang je 1x Schleifband Leinen K80/120/240; Winkelanschlag; Transparenter Absaugschlauch, ø100mmx2,0m; Phasenwender (400V).

BERNARDO**oszillierender Kantenschleifer KSM2740C**

Die robuste Kantenschleifmaschine KSM2740CN ist serienmäßig mit einer mechanischen Oszillation des Schleifbandes ausgestattet. Durch das umfangreiche Standardzubehör und dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist diese vielseitig einsetzbare Maschine die optimale Lösung für den professionellen Anwender. Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schliffbild; Großdimensionierter Arbeitstisch mit integrierter T-Nut zur Aufnahme des Gehrungsanschlages; Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel; Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängen-Differenzen; Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen; Graphitbelag auf der Schleifbandrückwand erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Zusätzlicher Not-Aus am Schleifaggregat für erhöhte Sicherheit; Höhenverstellbarer Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden; Serienmäßig mit drei wechselbaren Schleifhülsen (38, 50 und 76 mm); Höhenverstellbarer Zusatztisch mit vier Einsätze für die Schleifhülsen; Beidseitiger Absauganschluss 100mm für eine optimale Späneabfuhr; Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Handrad.

Lieferumfang

Schleifbandoszillation; Rundschleiftisch; Graphitbelag; 3 Schleifwalzen; 3 Schleifhülsen $\varnothing 38/50/76$ mm / K120; Schleifband 2740x150mm/K120; Gehrungsanschlag; Anschlagschiene; Schalter-Stecker-Kombination; Not-Aus am Schleifaggregat; Gummierete Schleifrolle; Untergestell mit Ablagefach; Bedienwerkzeug

Typ		KSM2740C
Motorleistung	kW	3,0 / 400V
Längstisch LxB	mm	900 x 305
Tischhöhenverstellung	mm	120
Schleifbandrückwand	mm	1010 x 175
Schwenkbereich		0° - 90°
Rundschleiftisch	mm	290 x 260
Bandgeschwindigkeit	m/sec	16
Schleifbandmaße	mm	150 x 2740
Oszillationshub	mm	12
Absaugstutzen	mm	2x 100
Maße ca. BxTxH	mm	1540x750x1140
Gewicht ca.	kg	220
Preis		2379,00 €

BERNARDO

oszillierender Spindelschleifer OVS40



Typ		OVS40
Tischgröße	mm	365 x 290
Oszillationen	1/min	60
Oszillationshub	mm	16
Schleifhöhe max.	mm	115
Spindeldrehzahl	U/min	2000
Tischhöhe	mm	910
Absaugstutzen	mm	38
Motorleistung	kW	0,45 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	350x410x450
Gewicht ca.	kg	13
Preis		239,00 €

Praktische Ablagemöglichkeit für Schleifhülsen und Tischeinlagen am Maschinenkörper; leistungsstarker Motor für beste Schleifergebnisse, auch bei längerem Einsatz; ideal für den Bastler und Hobbyheimwerker; universell einsetzbar für Materialien wie Holz, Kunststoff, usw.; schnelles, einfaches Wechseln der Schleifhülsen; Oszillationshub für perfekt geschliffene Oberflächen; Präzisionsgelagerte Spindel.

Lieferumfang 5x gummierte Schleifwalze;; 6x Schleifhülse-K80x115mm; 6x Tischeinlage rund (13/19/26/38/51/76mm Ø); 3x Spindelscheibe (15/21/46mm Ø); Bedienwerkzeug.

BERNARDO

oszillierender Spindel- + Bandschleifer OBS60



Typ		OBS60
Tischgröße	mm	410 x 410
Oszillationen	1/min	58
Bandgeschwindigkeit	m/sek	8
Oszillationshub	mm	16
Schleifspindel	mm	12,7x115
Bandschleiffläche	mm	220x100
Tisch schwenkbar	mm	0 - 45°
Spindeldrehzahl	U/min	2000
Schleifbandmaß	mm	610x100
Absaugstutzen	mm	38
Motorleistung	kW	0,45 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	405x470x460
Gewicht ca.	kg	13
Preis		359,00 €

Leistungsstarker Antriebsmotor, auch bei erhöhter Schleifbelastung für längeren Betrieb geeignet; praktische Ablagemöglichkeit für Schleifhülsen und Tischeinlagen am Maschinenkörper; durchgehende Planfläche zum Schleifen von längeren Werkstücken; universell zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen; vibrationsarmer Lauf durch stabiles und verwindungsfreies Maschinegehäuse; präzisionsgelagerte Spindel sorgt für einwandfreies Arbeiten; Oszillationshub, dadurch kein Verkleben mit Harz möglich; schnelles und einfaches Wechseln der Schleifhülsen; großdimensionierter Arbeitstisch, stufenlos schwenkbar (rastbar 0°/15°/22,5°/30°/45°).

Lieferumfang 4x gummierte Schleifwalze;; 6x Schleifhülse-K80x115mm; 5x Tischeinlage rund (13/19/26/38/51mm Ø); 3x Spindelscheibe (15/21/46mm Ø); Schleifbandaufsatz; Schleifband- K80; Abdeckung für Schleifbandaufsatz; Werkstückanschlag; Bedienwerkzeug.

BERNARDO

oszillierender Spindelschleifer OVS80



Typ		OVS80
Tischgröße	mm	370 x 370
Oszillationen	min	60
Oszillationshub	mm	24
Schleifspindel	mm	90 / 140
Tisch schwenkbar	mm	0 - 45°
Spindeldrehzahl	U/min	1400
Tischhöhe	mm	910
Absaugstutzen	mm	50
Motorleistung	kW	0,37 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	460x460x1060
Gewicht ca.	kg	33
Preis		549,00 €

Serienmäßig mit drei Schleifspindeln, Schnelles und einfaches Wechseln der Schleifhülsen; Von 0° bis 45° schwenkbarer Arbeitstisch für erhöhten Einsatzbereich; Praktische Ablagemöglichkeit für Schleifhülsen und Tischeinlagen am Maschinenkörper; Oszillationshub 24 mm, für perfekt geschliffene Oberflächen; Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser nach IP54; Möglichkeit zum Anschluss einer Absauganlage durch den serienmäßigen Absaugstutzen (50mm); Faires Preis-Leistungsverhältnis, ideal für den Bastler und Hobbyheimwerker.

Lieferumfang 3 Schleifspindeln (19x90mm/38x140mm/50x140mm; 3 Schleifhülsen-K80; 2 Tischeinlagen rund; 2 Tischeinlagen oval; Untergestell.

BERNARDO**Bandschleifmaschine BS100x1220S**

Typ		BS100x1220S
Motor	kW	2,2 / 230+400V
Geschwindigkeit	m/sec	19
Bandabmessung	mm	100 x 1220
Planschleiffläche	mm	105x285
Maße ca. LxBxH	mm	690x400x940
Gewicht ca.	kg	41
Preis 230V		619,00 €
Preis 400V		619,00 €

Vibrationsfreier Lauf durch ausgewuchtete Scheiben; Zeitsparendes Entgraten von Kanten, verputzen von Schweißnähten; Große Planschleiffläche, verstellbare Anschläge für den universellen Einsatz; Hohe Antriebsleistung und Bandgeschwindigkeit; Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert; Inklusive Feineinstellung für parallelen Bandlauf; Motorschutzschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser; Serienmäßig mit Untergestell; Stabile und vibrationsfreie Konstruktion.

Lieferumfang Schleifband K 80; Augenschutz; Schleif- und Auflagetisch; Werkstückanschlag; Absaugstutzen; Motorschutzschalter; Untergestell.

BERNARDO**Bandschleifmaschine MS75x2000S2**

Typ		MS75x2000S2
Bandmaße	mm	75x2000
Geschwindigkeit	m/sec	14,5 + 29
Kontaktrad ØxB	mm	200 x 80
Planschleiftisch	mm	460 x 75
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Motor	kW	3 / 4 - 400V
Maße ca. LxBxH	mm	1080x440x1000
Gewicht ca.	kg	67
Preis		989,00 €

Das Modell der MS-Serie ist besonders wirtschaftlich und in der Anschaffung eine günstige Bandschleifmaschine. Durch den leistungsstarken Antriebsmotor sowie der robusten Bauweise ist dieses Modell optimal für den professionellen Einsatz in Werkstätten und bei der Produktion von Kleinserien. Mit 2 Geschwindigkeiten, optimal zum Schleifen von Edelstahl; Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundsleifen; Graphitbelag auf der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spaneinrichtung; Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert; Gute Schleifleistung durch hohe Bandgeschwindigkeit; Schnellverstellung für Waagrecht- und Schrägposition; Universell einsetzbar für Handwerk und Industrie; Großdimensionierte Planschleiffläche mit Schutzabdeckung; Inklusive Feineinstellung für parallelen Bandlauf.

Lieferumfang Schleifband K80; Augenschutz; Absaugstutzen; Motorschutzschalter; separater Not-Aus-Taster; Untergestell.

METALLKRAFT



Bandschleifmaschine MBSM75.240.1

Typ		MBSM75.240.1	MBSM75.240.1
Bandmaße	mm	75x2000	75x2000
Geschwindigkeit	m/sec	36	36
Kontakttrad Ø	mm	200	200
Plattisch	mm	495 x 75	495 x 75
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Motor	kW	3,0 / 230V	3,0 / 400V
Schalldruck	db/A	87	87
Maße ca. LxBxH	mm	1080x500x1150	1080x500x1150
Gewicht ca.	kg	82	82
Preis		1069,00 €	1109,00 €

Durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse; Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem; Große Planschleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifbandabdeckung; Durchgehende Planschleiffläche nach Abnehmen von Anbauteilen ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken; Mit und ohne Absaugung verwendbar; Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle; Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube; Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspann-System; Stufenlos neigbares Schleifaggregat; Schutzscheibe wegklappbar.

Lieferumfang Schleifband K80; Motorschutzschalter; seperater Not-Aus-Taster; Untergestell.

GRIT/FEIN



Bandschleifmaschine GX75

Typ		GX75	GX75-2H
Nennaufnahme	kW	3,0	1,5 / 2,0
Geschwindigkeit	m/sec	36	17 / 36
Leerlaufdrehzahl	U/min	3000	1500 / 3000
Bandabmessung	mm	75 x 2000	75 x 2000
Gewicht	kg	75	75
Preis		1379,00 €	1499,00 €

Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien; ideal für die Edelstahlbearbeitung; Ausbaufähig durch Zusatzmodule; Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500 + 3000 U/min; Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff; Abnehmbarer Spänefang; Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung; Arbeitshöhe individuell einstellbar; Patentiertes Bandspannsystem; Robuster Drehstrom-Motor; Vibrationsarm.

Lieferumfang 1x Schleifband K60.

BERNARDO



Die handliche Bohrerschleifmaschine DG 13 ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS oder Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 130° ist dieses Modell universell einsetzbar für Spiralbohrer und Blechbohrer.

Lieferumfang Diamantschleifscheibe CBN; Spannzangen 3-13mmø (11Stück 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13); Spannzangenhalter; Bedienwerkzeug.

Bohrerschärfgerät DG13

Typ		DG13
Bohrerdurchmesser	mm	2-13
Spitzenwinkel		90°-135°
Drehzahl	U/min	5300
Motorleistung	kW	0,18
Spannung		230V
Maße ca. LxBxH	mm	295x130x160
Gewicht ca.	kg	9,5
Preis		599,00 €

BERNARDO



Die handliche Bohrerschleifmaschine DG20M ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS, Kobalt und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel ist dieses Modell universell einsetzbar für 2-schneidige Spiralbohrer; Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und HM von 2-20mm; ER20+25 Spannzangen ermöglichen auch das Spannen von Zwischengrößen; Optimales Schleifergebnis durch die speziell geführte Spannzange; Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrerspitze; Universell einstellbarer Spitzenwinkel; Schneller und einfacher Schleifvorgang.

Lieferumfang Schleifscheibe CBN; ER20 Spannzangen, 11Stk. 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13mm; ER25 Spannzangen, 7Stk. 14/15/16/17/18/19/20mm; Spannzangenhalter ER20 +.ER25.

Bohrerschärfgerät DG20M

Typ		DG20M
Bohrerdurchmesser	mm	2-20
Spitzenwinkel		90°-135°
Drehzahl	U/min	4800
Motorleistung	kW	0,12
Spannung		230V
Maße ca. LxBxH	mm	285x130x170
Gewicht ca.	kg	8,6
Preis		949,00 €

BERNARDO



Die handliche Bohrerschleifmaschine DG 26 ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS oder Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 145° ist dieses Modell universell einsetzbar für Spiralbohrer und Konusbohrer. Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS oder Hartmetall von 12 - 26 mm; Spannzangen ermöglichen auch das Spannen von Zwischengrößen; Optimales Schleifergebnis durch die speziell geführte Spannzange; Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrerspitze; Schneller und einfacher Schleifvorgang; Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 145°.

Lieferumfang

Schleifscheibe CBN; Spannzangen 12-26mm, 14Stk.(13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26mm); Spannzangenhalter; Bedienwerkzeug.

Sonder-Zubehör

Erweiterbarer Spannbereich durch zusätzliche Spannzangen 3-12mm (1mm.steigend).

Bohrerschärfgerät DG26

Typ		DG26
Bohrerdurchmesser	mm	12-26
Spitzenwinkel		90°-145°
Drehzahl	U/min	3000
Motorleistung	kW	0,45
Spannung		230V
Maße ca. LxBxH	mm	430x220x230
Gewicht ca.	kg	29
Preis		1119,00 €
je Spannzange		32,00 €



GÜDE

Sägeketten-Schärfgeräte GS-P



Typ		GS650	P-2300A	P-2501 S
Motor 230V	W	85	230	230
Schutzklasse		I	I	I
Drehzahl	U/min	5600	3000	3000
Schallpegel	db(A)	83	85	85
Maße LxBxH	mm	190x285x190	340x210x475	340x210x475
Gewicht ca.	kg	1,9	4,8	5,0
Preis		69,00 €	159,00 €	189,00 €

GS-650

P-2300A

P-2501 S

GS-650: Robustes Universal-Sägekettschärfgerät für alle gängigen Sägekettentypen zur festen Montage. Leistungsstarker Motor, 2x35°Skala, Schärfwinkel bequem einstellbar mit Handrad, Führungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag. Kettenfixierung und -Arretierung durch griffige Klemmschrauben. Einfaches Schärfen der Schneidezähne durch Druck auf das Motorgehäuse. Mit Ø-Schleifscheibe 100x4,5x10mm.

P-2300A: Robustes Universal - Sägekettschärfgerät für alle gängigen Sägekettentypen zur festen Montage. Leistungsstarker Motor, Arbeitsleuchte 15 W, 2 x 35° Skala, Schärfwinkel bequem einstellbar durch Handrad, Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag. Kettenfixierung und -Arretierung durch griffige Klemmschrauben. Einfaches Schärfen der Schneidezähne durch Druck auf das Motorgehäuse. Inklusive Abziehstein.

P-2501 S: Professionelles Sägekettschärfgerät mit Schnellspannung für die Sägekette mittels Bautenzug, geeignet für alle gängigen Sägertypen, zur festen Montage vorgesehen, ohne Umspannen der Sägekette beide Zahnstellungen schärfbar durch drehbare Spannvorrichtung und drehbaren Schleifkopf, inklusive Beleuchtung des Schärfbereichs (230 Volt, 0,5 Watt, E14).

Bediengriff kann in 3 verschiedene Stellungen montiert werden und ist so für Rechts- und Linkshänder geeignet. Schnellspannsystem für Sägekette, 3 Schleifscheiben (3,2/4,7/6,0 mm Breite), Beleuchtung, Professioneller Kettenspannstock, Tiefenbegrenzer.

OREGON

Sägeketten-Schärfgeräte Jolly-



J-106550

J-Evo

Typ		J-106550	J-Evo
Motor 230V	W	85	220
Schutzklasse		I	I
Drehzahl	U/min	5600	3000
Schallpegel	db(A)	83	85
Maße ca.LxBxH	mm	195x290x210	330x210x450
Gewicht ca.	kg	2,0	7,0
Preis		219,00 €	289,00 €

Jolly-519789 Die kompakte Alternative zu normalen Tischschleifgeräten; ideal für private Kettensägenbesitzer und kleine Werkstätten; präzise und haltbar; komplett mit 2 Schleifscheiben.

Jolly-Evo Kettenschärfgerät mit selbstzentrierendem, in der Tiefe verschiebbarem Schraubstock; schnelleres Schärfen; optimale Schleifgeometrie; verbesserte Kettenleistung; großer, ergonomischer Griff; LED-Lampe für bessere Sicht; Torsionfeder für bequemes Schleifen; komplett mit Schleifscheiben für 3/8" mini, .325", 3/8" Standard und .404" Ketten.

GÜDE

Sägeketten Niet- Entniet- Gerät GNS



Typ		GNS
Maße ca.LxBxH	mm	900x270x290
Gewicht ca.	kg	5,4
Preis		59,00 €

Kompaktes und Bedienerfreundliches Kettenent- und Vernietgerät in Einem ! Zum leichten Ablängen und Entnieten von Ketten und für saubere und exakte Rollenvernietung ! Zum Aufschrauben auf die Werkbank geeignet ! Kettenentnietgerät komplett mit Dorn und Amboss. Geeignet für alle Kettenteilungen 1/4"; 0,325"; 3/8" Hobby; 3/8"; 0,404".

Lieferumfang 1x Entnietdorn; 4x Nietstempel; 1x Nieteisen.

WABECO



Sägeblatt-Schärfgerät 14500

Typ		14500
Motor	W	165/230V
Scheiben-ø	mm	100x10
für Sägeblätter	mm	90 - 400
Drehzahl	U/min	5300
Gewicht ca.	kg	6,5
Preis		169,00 €

Mit einem gut geschärften Werkzeug geht die Arbeit leichter von der Hand und zudem verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge. Zum Schleifen bzw. Schärfen von Sägeblättern von 90 bis 400mm ø. Für die Montage auf die Werkbank vorbereitet Mit diesem Schärfgerät haben Sie alles, was Sie benötigen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der laufruhige Motor lässt Sie dies einfach und professionell durchführen.

GÜDE



Sägeblatt-Schärfgerät GSS700

Typ		GSS-700P
Motor 230V	W	370
Scheiben-ø	mm	125x32x10
Winkel Scheibe	°	2x25°
Winkel Tisch		30°R-80°L
Drehzahl	U/min	2800
Schallpegel	db(A)	88
Maße LxBxH	mm	670x390x310
Gewicht ca.	kg	38
Preis		479,00 €

Massives Sägeblattschärfgerät für Heimwerker und Profis. Zum Schärfen von HM-Sägeblättern von 80- 700mm ø mit Spezialschleifscheibe 125mm, 8 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser (16-18-20-25-25,4-28-30-35mm). Einsatzgebiete Professionelles Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Brennholzsägen, etc. Massives Sägeblattschärfgerät der Oberklasse. Zum Schärfen von hartmetallbestückten Sägeblättern von 80-700 mm Durchmesser. mit Spezialschleifscheibe 125mm, 7 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser. Professionelles Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Brennholzsägen, etc.